

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-s1201a-skm-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-125795.html>



Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Cena	1 934,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15122
Kod producenta	S1201-SKM
Kod EAN	5907281202688
Przetwornik obrazu kamery	2,0Mpix
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	285 x 332 mm
Dodatkowe funkcje	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków 125kHz
Ilość przewodów łączących	2
Typ oświetlacza	Diody LED
Wersja wideodomofonu	1 - rodzinny
Kąt widzenia kamery w poziomie	170
Współpraca z systemami	Praca w systemach 2-żyłowych VIDOS DUO
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaje montażu	Podtynk

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Odkryj nową jakość w komunikacji i bezpieczeństwie z skrzynką na listy Vidos DUO S1201A-SKM. To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność tradycyjnej skrzynki na listy oraz nowoczesny wideodomofon. Dzięki temu, możesz zyskać pełną kontrolę nad tym, kto przychodzi do Twojego domu.

Korzyści płynące z wyboru Vidos DUO S1201A-SKM:

- Bezpieczeństwo – wbudowany wideodomofon pozwala na identyfikację gości przed otwarciem drzwi.
- Stylowy design – panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej dodaje elegancji każdemu ogrodzeniu.
- Wygodne rozwiązania – możliwość obsługi zbliżeniowej z użyciem breloków RFID.

Najważniejsze cechy produktu:

- Jednowrzutowa skrzynka z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1201.
- Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- Szuflada na listy wykonana z blachy lakierowanej proszkowo.
- Kąt widzenia kamery 170°.
- Czytnik kart zbliżeniowych i breloków RFID w standardzie 125kHz UNIQUE.

Specyfikacja techniczna:

- **Typ skrzynki:** Przelotowa z wideodomofonem
- **Liczba wrzutów:** Jeden
- **Materiał:** Stal nierdzewna szlifowana
- **Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu:** 1
- **Typ zastosowanej kamery:** S1201 DUO
- **Szerokość szuflady:** 250 mm
- **Regulacja głębokości skrzynki:** 260-410 mm
- **Wymiary panela przedniego:** 285 x 332 mm
- **Wymiary panela tylnego:** 260 x 110 mm

Specyfikacja techniczna wbudowanego panelu:

- **Kamera:** 2.0Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu:** 170°
- **Czytnik zbliżeniowy:** RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- **Podświetlany szyld informacyjny:** Tak, regulowana jasność podświetlenia
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- **Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR):** Tak
- **Funkcja zbliżania obrazu (zoom):** Tak
- **Podświetlenie nocne LED:** Tak, (światło białe)
- **Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla:** Tak
- **Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych:** Tak
- **Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych:** Tak
- **Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych:** 12
- **Obsługa funkcji adresowanego interkomu:** Tak
- **Stopień ochrony:** IP54
- **W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID:**

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO.