

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1021ws1201-sk-p-99370.html>

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021W/S1201-SK

Cena	3 256,84 zł
Numer katalogowy	S011
Kod producenta	M1021W/S1201-SK
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Typ monitora	Głośnomówiący
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Brak danych
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jasności	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	290 x 290 mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	2.0Mpix
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal nierdzewna szlifowana
Max. ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Natężenie zasilacza	1.5 A
Napięcie zasilania urządzenia	24 V

Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Wbudowana pamięć	Tak

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021W/S1201-SK

- Model: M1021W/S1201-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 1.5 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Nie
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna szlifowana
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2.0Mpix
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 290 x 290 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): Brak danych
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak