

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skrzynka-na-listy-vidos-one-s2401-skp-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-128008.html>



Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKP z wbudowanym wideodomofonem

Cena	2 406,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29653
Kod producenta	S2401-SKP
Kod EAN	5907281202749
Wbudowana kamera	Nie
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie

Opis produktu

Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKP z wbudowanym wideodomofonem

Odkryj innowacyjne połączenie funkcjonalności i nowoczesnego designu z naszą skrzynką na listy VIDOS ONE S2401-SKP. Dzięki wbudowanemu wideodomofonowi, zyskujesz nie tylko miejsce na korespondencję, ale także dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę w codziennym życiu.

Korzyści, które oferuje skrzynka VIDOS ONE S2401-SKP:

- Bezpieczne przechowywanie korespondencji dzięki specjalnemu otworowi wrzutowemu z klapką.
- Możliwość sprawdzenia zawartości skrzynki bez jej otwierania, co zwiększa wygodę użytkowania.
- Wbudowany wideodomofon zapewnia komunikację z osobami przy drzwiach, co podnosi komfort i bezpieczeństwo.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów.
- Regulowana głębokość skrzynki pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb.

Cechy techniczne:

- Typ skrzynki: przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów: 1
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek: stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady: stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków wideodomofonu: 1
- Typ stacji bramowej: S2401
- Szerokość szuflady: 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki: 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego: 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy: 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery: CMOS 2Mpx, rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery: 129°
- Kompresja wideo: H.264
- Komunikacja dwukierunkowa: DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni: IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

-
- Podświetlenie przycisków LED (biały)
 - 2 niezależne wyjścia przełącznikowe NC/NO
 - Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
 - Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
 - Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
 - 4 wyjścia alarmowe
 - Czujnik antysabotażowy
 - Obsługa kart microSD do 128GB
 - Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
 - Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE
 - Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
 - Klasa szczelności: IP65
 - Klasa odporności: IK08
 - Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
 - Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE.