

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skrzynka-na-listy-vidos-x-s14d-skp-z-wideodomofonem-wifi-p-131027.html>



Skrzynka na listy Vidos X S14D-SKP z wideodomofonem WiFi

Cena	1 996,68 zł
Numer katalogowy	42872
Kod producenta	S14D-SKP
Kod EAN	2032000016727
Przetwornik obrazu kamery	CMOS AHD 1080p, 2Mpix
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	Szerokość szuflady - 265 mm Regulacja głębokości skrzynki -190-255 mm Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm
Dodatkowe funkcje	szyfrator, podświetlana klawiatura, obsługa przez aplikację
Ilość przewodów łączących	4 dla CVBS. 5 dla AHD
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kąt widzenia kamery w poziomie	120
Współpraca z systemami	VIDOS X
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Rodzaje montażu	Podtynk

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos X S14D-SKP z wideodomofonem WiFi

Model: S14D-SKP

Przeznaczenie

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS X S14D przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19 cm.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w

słupki lub mur. W tym modelu została wykonana ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S14D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S14D:

- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
- Sterowanie jednym przekaźnikiem
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP66
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Zasilanie: 15V DC
- Instalacja: 4 i 5 przewodowa
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
- Kolor: srebrny