

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/skrzynka-na-listy-vidos-z-monitorem-m670w-s2s561d-sk-p-100300.html>

Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

Cena	3 301,10 zł
Numer katalogowy	S004
Kod producenta	M670W-S2/S561D-SK
Funkcje dodatkowe urządzenia	Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura sztyfrowa
Zakres temperatury pracy	-25 - +50C
Kąt widzenia kamery w poziomie	87 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3 CCD kolor
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal nierdzewna
Max. ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V
Rozdzielczość ekranu	800x600
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	241x161x23mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Typ melodii wywołania	bd
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak

Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	290 x 320 mm

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos z monitorem M670W-S2/S561D-SK

- Głośnomówiący, bezsluchawkowy monitor wideodomofonowy wyposażony w pamięć do 100 zdjęć.
- Panel bramowy wyposażony w klawiaturę szyfrową
- Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.
- System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory marki VIDOS
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Podświetlana klawiatura i szyldy

- Model: M670W-S2/S561D-SK
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x600
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal nierdzewna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3 CCD kolor
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 87 °
- Zakres temperatury pracy: -25 - +50C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Regulacja głębokości skrzynki - 280-410 mm, klawiatura szyfrowa
- Wymiar monitora: 241x161x23mm
- Wymiary kamery: 290 x 320 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak