

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/solarna-kamera-zewnetrzna-gsm-lte-akumulator-orllo-camsim-2s-p-127825.html>



Solarna Kamera Zewnętrzna GSM LTE Akumulator ORLLO CAMSIM-2S

Cena	2 128,99 zł
Numer katalogowy	28782
Kod producenta	ORLLO CAMSIM-2S
Kod EAN	5907582699231
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Temperatura pracy	-30°C do 70°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	DHCP, IPV4, P2P, TCP, UDP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Strefy prywatności	Nie
Zamiennik	36077
Onvif	Nie
Max. liczba użytkowników	4.0000
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Nie
Widoczność w nocy	15
Kąt widzenia	90°
Rozdzielczość	1920x1080
Wandaloodporność	Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
WDR	Nie
Balans bieli	Nie
Wyjście wideo	Nie
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Solarna Kamera Zewnętrzna GSM LTE Akumulator ORLLO CAMSIM-2S

Model: ORLLO CAMSIM-2S

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODELU ORLLO CAMSIM-2S:

- **Profesjonalne zastosowanie** - monitoring domu, biura, posesji, placów budowy, wysypisk śmieci, bydła, stawów hodowlanych
- **Panel solarny** - z własnym zasilaniem! całkowicie niezależne urządzenie!
- **Wydajny akumulator** - aż 10 000mAh
- **Kamera GSM** nagrywająca w jakości **FULL HD: 1920x1080p**
- **Kamera na kartę telefoniczną SIM** - obsługa sieci 4G LTE oraz WiFi
- **Podgląd w telefonie na żywo** z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu!
- **Wbudowany czujnik PIR**
- **Powiadomienia alarmowe na telefon** po wykryciu ruchu: **SMS i PUSH**
- **Twój prywatny bezprzewodowy monitoring**, który stworzysz sam - nie potrzebujesz specjalisty!
- **Darmowy zapis w chmurze** - przechowywanie nagrań aż do 30 dni (zapis w pętli)
- **Wbudowany czujnik zmierzchu**
- **Kamera z trybem nocnym**
- **Możliwość odtwarzania zapisanych nagrań**
- **Funkcja 3D DNR** - redukcja szumów na nagraniu
- **Dedykowany serwer DDNS** - konfiguracja kamery jest banalnie prosta, a korzystanie z podglądu w aplikacji całkowicie darmowe
- Pobieranie plików z karty SD w aplikacji mobilnej
- **Obsługa kart pamięci do 64GB**, zapis w pętli
- **Dedykowany uchwyt** do kamery, panelu i akumulatora
- **Metalowa** antywandalowa obudowa !
- **Panel odporny na warunki atmosferyczne**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- **Rodzaj monitoringu:** zewnętrzny/wewnętrzny
- **Przetwornik obrazu:** CMOS 2Mpx
- **Przysłona obiektywu:** f/2.8
- **Rodzaj obiektywu:** stały
- **Obiektyw:** 4 mm
- **Dostępne rozdzielczości wideo:** 864x480 (FWVGA) 25FPS, 1920x1080p (FHD) 25fps
- **Kąt widzenia obiektywu:** 90°
- **Polska aplikacja:** Android, iOS, PC Windows
- **Zakres obrotu:** 360°
- **Zakres pochylenia:** 0~90°
- **Tryb nagrywania nocnego:** 35 diod IR
- **Zasięg oświetlacza IR w zależności od warunków atmosferycznych max 15m**
- **Zasięg WI-FI:** 10-30 metrów
- **Onvif 2.4:** Nie
- **Slot kart microSD:** Tak
- **Max. pojemność karty microSD:** 64GB

-
- **Moduł Wi-Fi:** 802.11(b/g/n), zysk z anteny: 3dBi
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowany głośnik:** Nie
 - **Materiał wykonania:** Metal
 - **Detekcja ruchu:** Tak
 - **Max. liczba użytkowników w tym samym czasie:** 4
 - **Menu w języku polskim:** Tak
 - **Interfejs sieciowy:** Wi-Fi 802.11b/g/n ; 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) ; 3G (WCDMA)
 - **Wodoszczelność:** IP66
 - **Pobierana moc:** >5W
 - **Napięcie zasilania:** 12V/2A
 - **Wymiary:** 165x65mm
 - **Dopuszczalny zakres temperatury (st. C):** -30 ~ +70
 - **Protokoły sieciowe:** DHCP, IPV4, P2P, TCP, UDP
 - **WDR:** Nie
 - **Zestaw mocowań i akcesoriów:** śruby montażowe
 - **Format nagrywania video:** MPEG/H.264

SPECYFIKACJA PANELU SOLARNEGO:

- **Wyjściowa moc nominalna:** 10W
- **Minimalna moc wyjściowa:** 9.5W
- **Napięcie pracy:** 18V
- **Natężenie robocze:** 555mA
- **Prąd zwarcia:** 610mA
- **Napięcie otwartego obwodu (jałowe):** 21.6V
- **Długość panelu:** 340mm
- **Szerokość panelu:** 255mm
- **Grubość panelu:** 30mm
- **Żywotność panelu:** 15 lat
- **Rodzaj ogniwa:** monokrystaliczne
- **Temperatura pracy:** -40°C~80°C
- **Wodoszczelność:** IP67