

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2111d-p-s3-p-137787.html>



Stacja bramowa Dahua VTO2111D-P-S3

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47639BW1
Kod producenta	VTO2111D-P-S3

Opis produktu

Stacja bramowa Dahua VTO2111D-P-S3

Model: VTO2111D-P-S3

Najważniejsze cechy

- Stacja bramowa IP Villa
- Megapikselowy czujnik obrazu
- Obsługuje podświetlenie IR i nocne widzenie
- Dwukierunkowe połączenie audio i głosowe za pośrednictwem aplikacji.
- Możliwość zarządzania przez platformę zarządzania; obsługa połączeń głosowych między aplikacją a stacją bramową
- Odblokowanie kartą, odblokowanie na monitorze wewnętrznym i zdalne odblokowanie przez aplikację
- Stopień ochrony IP65 (wymagany uszczelniaacz silikonowy; szczegóły w skróconej instrukcji obsługi)
- Obsługa 10000 kart
- Obsługuje standardowe zasilanie PoE
- Kontroluje dwa zamki

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz IR:	Tak
Rozdzielczość:	Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50, Pamięć 10 000 kart RFID
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Detekcja ruchu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon,

Dostęp z telefonu komórkowego:

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Klasa odporności mechanicznej:

Temperatura pracy:

Waga:

Wymiary:

Wbudowane głośniki,

Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,

Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja DMSS

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

PoE (802.3af),

12 V DC / 1000 mA

≤ 1 W (tryb czuwania),

≤ 5 W (praca)

Tworzywo sztuczne, Wodoodporna

Grafitowy

IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z

powierzchnią montażu np. silikonem

IK04

-30 °C ... 60 °C

0.16 kg

135 x 71 x 35 mm