

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2202f-p-s3-p-133952.html>



Stacja bramowa Dahua VTO2202F-P-S3

Cena	1 465,91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54336
Kod producenta	VTO2202F-P-S3
Kod EAN	6923172563194
Rodzaje montażu	Natynk lub podtynk
Ilość obsługiwanych przejść	1
Przetwornik obrazu kamery	cmos
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Wideodomofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Nie
Kąt widzenia kamery w poziomie	169
Dodatkowe funkcje	cyfrowy panel 2-żyłowy
Ilość przewodów łączących	2
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Stacja bramowa Dahua VTO2202F-P-S3

Model: VTO2202F-P-S3

Najważniejsze cechy

- Anodowany aluminiowy panel przedni.
- Kamera CMOS o niskim poziomie oświetlenia, 2 MP HD, kolorowa, z kątem widzenia 168,6°.
- Funkcja wideodomofonu.
- Zapewnia zasilanie 12 VDC, 600 mA.
- Aplikacja mobilna umożliwia rozmowę z gościem lub zdalne odblokowanie drzwi za pomocą telefonu.
- Klasa odporności IK07 i IP65 (wymagane uszczelnienie silikonowe obudowy, szczegóły w instrukcji szybkiego startu).
- Obsługuje montaż natynkowy i podtynkowy.
- Obsługa kodeków H.265 i H.264.
- Standardowe zasilanie PoE (jeśli urządzenie VTO z wyjściem zasilania 12 V musi zasilac obciążenie, należy je podłączyć do przełącznika PSE zgodnego ze standardem 802.3.at).

Specyfikacja techniczna

Główny procesor	Wbudowany procesor
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Typ przycisku	Mechaniczny
Liczba przycisków	1
Kompatybilność	ONVIF; CGI
Protokół sieciowy	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP
Podstawowe	
Kamera	1/2.9" 2 MP CMOS
Kąt widzenia	H: 168,6°, V: 87,1°, D: 176,7°
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Kompresja wideo	H.265; H.264
Rozdzielczość wideo	Główny strumień: 720p; WVGA; D1; CIF Strumień pomocniczy: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
	25 fps
Klatki na sekundę	256 Kbps do 8 Mbps
Przepływność wideo	Automatyczne IR
Kompensacja światła	Auto(ICR)/Kolor/B/W; Kolor/B/W
Dzień/Noc	G.711a; G.711u; PCM
Kompresja audio	1 kanał
Wejście audio	Wbudowany głośnik
Wyjście audio	Dwukierunkowe audio
Tryb audio	Tłumienie echa/redukcja cyfrowych szumów
Wzmocnienie audio	16 kHz, 16 bitów
Bitrate audio	
Funkcje	Cyfrowe 2-żyłowe
Tryb komunikacji	Zdalne
Tryb odblokowania	Tak (karta SD w monitorze wewnętrznym lub stacji bramowej)
Nagrywanie wideo	Obsługuje kartę Micro SD (do 256 GB)
Pamięć	Tak
Konfiguracja przez stronę www	
Wydajność	Aluminium
Materiał obudowy	1
Port RS-485	1
Wyjście alarmowe	1 port, 12 V/600 mA
Wyjście zasilania	1
Przycisk wyjścia	1
Detekcja stanu drzwi	1
Sterowanie zamkiem	1
Port sieciowy	1 × port RJ-45, port sieciowy 10/100 Mbps
Alarm	
Alarm manipulacyjny	Tak
Ogólne	
Kolor obudowy	Srebrny
Zasilanie	Przełącznik 2-żyłowy Dahua (maksymalna odległość zasilania to 50 m)
	48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Zasilacz	Opcjonalny
Montaż	Montaż podtynkowy; Montaż natynkowy
Certyfikaty	CE
Akcesoria	Pudełko do montażu natynkowego (opcjonalne); pudełko do montażu podtynkowego (opcjonalne); pokrywa przeciwwodna (opcjonalna)
	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Wymiary produktu	IK07; IP65
Ochrona	-30°C do +60°C (-22°F do +140°F)
Temperatura pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
Wilgotność robocza	Na zewnątrz
Środowisko pracy	0 m-3000 m (0 ft-9842,52 ft)
Wysokość robocza	≤4 W (czuwanie), ≤5 W (praca)
Zużycie energii	0,48 kg (1,06 lb)
Waga brutto	0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
Temperatura przechowywania	30%-75% (RH), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	