

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-dahua-vto3311q-wp-p-137785.html>

STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34174BW1
Kod producenta	VTO3311Q-WP

Opis produktu

STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Model: VTO3311Q-WP

Najważniejsze cechy:

- Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa,
- Dwa interfejsy - Wi-fi i Ethernet, Metalowa obudowa,
- Wandaloodporność IK08,
- Kąt widzenia poziomy: 125°,
- Podświetlenie IR, tryb dzień/noc,
- Dwukierunkowe audio,
- Otwarcie za pomocą karty dostępowej, z menu ekranu VTH lub aplikacji mobilnej,
- Ochrona IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie przy montażu, szczegóły w instrukcji QSG).

Specyfikacja

Model	VTO3311Q-WP
Kamera	1/2.8" CMOS 2-MP HD camera
Kąty widzenia	Poziomo: 125° Pionowo: 65°
Funkcje	WDR(120dB), DNR, ICR
Kompresja	H.264/H.265
Dzień/Noc	Auto/Kolor/cz-b
Audio	Kompresja: G.711a; G.711u; PCM Wejścia: 1 Wyjścia: wbudowany głośnik Tryb audio: Dwukierunkowe Funkcje: Tłumienie echa, Cyfrowa redukcja szumów Szybkość transmisji: 16kHz, 16bitów Pełny cyfrowy
Tryb komunikacji	Karta, monitor wewnętrzny, aplikacja
Tryb otwarcia	Czytnik kart zbliżeniowych Karty Mifare 13.56Mhz
Czytnik	Automatyczne zdjęcie (karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym lub stacji zewnętrznej) Zostawianie wiadomości (karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym i stacji zewnętrznej) Web Serwer
Funkcje stacji	1 x RJ45 10/100M Moduł WiFi 2.4GHz IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n Obsługa kart Micro SD do 256GB
Komunikacja	1 x RS485 1 x wejście alarmowe 1 x wyjście alarmowe 1 x
port pamięci	
Porty	

Tamper
Zasilanie
Pobór mocy
Montaż
Certyfikaty
Wymiary
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Wilgotność

przycisk wyjścia1 x status drzwi1 x wyjście przekaźnikowe
Tak
12VDC/1A, PoE
Maksymalnie 6W
Natynkowy
CE, FCC
188.1 x 107.2 x 30mm
IP65, IK08
-40 ~ 60 °C
10%-90%