

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-hikvision-ds-kv8113-wme1c-surface-natynkowa-p-137781.html>



Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1(C) Surface (natynkowa)

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51270BW1
Kod producenta	DS-KV8113-WME1(C)
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Wersja wideodomofonu	1 - rodzinny
Ilość przewodów łączących	0
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Stacja bramowa Hikvision DS-KV8113-WME1(C) Surface (natynkowa)

Model: DS-KV8113-WME1(C)

Przeznaczenie

Stacja bramowa Villa 2 generacji. Wersja natynkowa.

Specyfikacja

Model	DS-KV8113-WME1(C)/Surface		
Marka	Hikvision		
Rodzaj towaru	Stacja bramowa wideodomofonu IP Villa II		
System	Natynkowy		
Generacja produktu	Aluminium		
Montaż	Srebrny		
Materiał obudowy	1		
Kolor	3 diody LED		
Parametry	2		
Ilość abonentów	1920 x 1080		
Wskaźnik stanu	640 x 480		
Rozdzielczość kamery kolorowej	124		
Max. rozdzielczość strumienia głównego	75		
Kąty widzenia poziomi	H.264		
Kompresja pion			

Detekcja ruchu			Tak
Zasięg oświetlacza podczerwieni IR		m	3
Pozostałe parametry obrazu			BLC, DNR, WDR
Wbudowany czytnik tagów			Tak
Typ czytnika	mifare	MHz	13.56
Max. ilość tagów		szt	10000
Wbudowany głośnik / mikrofon			Tak
Dwukierunkowe audio			Tak
Kompresja audio			G.711U
Bitrate audio		kb/s	64
Jakość audio			Eliminacja echa i zakłóceń
Wyjście przekaźnikowe			2 (NO/NC)
Wejścia alarmowe			4
Styk sabotażowy			1
Wi-Fi			Tak
Interfejs sieciowy			RJ-45 10/100 Base-T
Pozostałe interfejsy			RS-485, port debugowania
Protokoły			TCP/IP, RTSP
Zasilanie	PoE	V	IEEE802.3af
	DC	V	12
Pobór mocy maksymalny		W	10
Stopień ochrony			IP65, IK08
Temperatura pracy		°C	-40...53
Wilgotność		%	10...95
Wymiary		mm	174 x 91 x 29
Masa		kg	0.58