

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1401d-p-125524.html>

## Stacja bramowa VIDOS DUO S1401D

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Cena                            | <b>878,61 zł</b>                |
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy                | <b>13117</b>                    |
| Kod producenta                  | <b>S1401D</b>                   |
| Kod EAN                         | <b>5907281206303</b>            |
| Przetwornik obrazu kamery       | <b>2,0Mpix</b>                  |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | <b>220 x 120 x 50mm</b>         |
| Dodatkowe funkcje               | <b>Wbudowany zamek szyfrowy</b> |
| Ilość przewodów łączących       | <b>2 + 2</b>                    |
| Typ oświetlacza                 | <b>Diody LED</b>                |
| Kąt widzenia kamery w poziomie  | <b>170</b>                      |
| Współpraca z systemami          | <b>VIDOS DUO</b>                |
| Wbudowana kamera                | <b>Tak</b>                      |
| Wbudowana klawiatura szyfrowa   | <b>Nie</b>                      |
| Rodzaje montażu                 | <b>Podtynk</b>                  |

### Opis produktu

#### Stacja bramowa VIDOS DUO S1401D

Odkryj nowoczesną stację bramową VIDOS DUO S1401D, która łączy w sobie funkcjonalność i elegancję. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę i nowoczesny design.

#### Korzyści z wyboru VIDOS DUO S1401D

- Wandaloodporna obudowa z wysokiej jakości stali szlachetnej zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Montaż podtynkowy sprawia, że stacja doskonale wkomponowuje się w otoczenie.
- Kamera o rozdzielczości 2,0 Mpix z szerokim kątem widzenia 170° umożliwia doskonałą widoczność w każdych warunkach.
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie dla Twojego wejścia.
- Podświetlany szyld na nazwisko ułatwia identyfikację gości, nawet w ciemności.

#### Specyfikacja techniczna

- **Model:** S1401D
- **Zasilanie:** 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczeptu:** 12V DC max. 250mA
- **Pobór mocy:** 0,96W w trybie czuwania / 3,84W w trybie pracy
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 lub 2 z modułem B5
- **Parametry sygnału wideo:** 1Vp-p 75 ohm CCIR
- **Maksymalne obciążenie styków przekaźnika:** 6A
- **Rozdzielczość:** 2,0 Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu:** 170 stopni
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Zakres temperatur pracy:** -18°C ~ +55°C

- 
- **Stopień ochrony:** IP54
  - **Wymiary zewnętrzne:** 220 x 120 x 50 mm