

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1411d-p-126741.html>

Stacja bramowa VIDOS DUO S1411D

Cena	931,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22674
Kod producenta	S1411D
Kod EAN	5907281206471
Kąt widzenia kamery w poziomie	170
Współpraca z systemami	Vidos DUO
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaje montażu	Podtynk
Przetwornik obrazu kamery	2.0 Mpix
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	220 x 120 x 50
Dodatkowe funkcje	Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
Ilość przewodów łączących	2
Typ oświetlacza	Diody LED

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1411D

Odkryj innowacyjną stację bramową VIDOS DUO S1411D, która łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Dzięki wbudowanemu zamkowi szyfrowemu, otwieranie wejścia za pomocą kodu staje się niezwykle proste i wygodne. Jej elegancki, szczotkowany stalowy panel nie tylko wygląda stylowo, ale również zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Korzyści z użytkowania

- Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu zamkowi szyfrowemu.
- Możliwość podłączenia czujnika ruchu dla jeszcze większej ochrony.
- Szerokokątna kamera z kątem widzenia 170°, idealna do miejsc o ograniczonej wysokości montażu.
- Wygodna, podświetlana klawiatura ułatwiająca korzystanie w nocy.
- Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych, co pozwala na elastyczność i rozbudowę systemu.

Cechy techniczne

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera: 2.0 Mpix, kąt widzenia 170°
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (metalowe przyciski, biały kolor podświetlenia)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepty (maks. 300mA / 6A)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych: 13

-
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
 - Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
 - Stopień ochrony: IP54
 - Wymiary: 220 x 120 x 50 mm
 - Wymiary puszek: 208 x 103 x 42 mm
 - 2 żyłowe połączenie z całym systemem

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO.