

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2101-p-126923.html>



Stacja bramowa VIDOS ONE S2101

Cena	1 064,96 zł
Numer katalogowy	23734
Kod producenta	S2101
Kod EAN	5907281207409
Rodzaje montażu	Natynk
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wersja wideodomofonu	1 - rodzinny
Kąt widzenia kamery w poziomie	180
Współpraca z systemami	VIDOS ONE
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Wideodomofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Nie
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	107×117×46mm
Dodatkowe funkcje	Komunikaty głosowe w języku Polskim
Ilość przewodów łączących	8
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS ONE S2101

Model: S2101

Przeznaczenie

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideo domofonowego Vidos ONE. **Wyposażony w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni.**

Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa.

Stacja bramowa posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przekaźniki do sterowania furtką i bramą automatyczną.

Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Moduł bazowy z kamerą można rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność poczynawszy od klawiatury numerycznej po czytniki kart i moduły przycisków wywołania dla obsługi wielu lokali.

Maksymalna ilość modułów dodatkowych - 8 (z zastosowaniem ramek montażowych D2100-3 / D2200-3)

Model przeznaczony do montażu natynkowego

Specyfikacja

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
- **Obiektyw fisheye** (kąta widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
- **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- **Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED** (kolor podświetlenia - biały)
- **Komunikaty głosowe w języku polskim**
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
- **Wejścia alarmowe:** 4x
- **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
- **Programowanie podstawowe:** z monitora
- **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
- **Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi** - VIDOS ONE
- **Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN**
- **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
- **Pobór mocy:** ≤10 W
- **Klasa szczelności :** IP65
- **Klasa odporności:** IK07
- **Montaż** natynkowy
- **Wymiary:** 107×117×37 mm (z obiektywem 46mm)