

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2201-p-98510.html>

## Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

Cena	<b>977,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>23735</b>
Kod producenta	<b>S2201</b>
Kod EAN	<b>5907281207201</b>
Ilość przewodów łączących	<b>8</b>
Wbudowana kamera	<b>Tak</b>
Dodatkowe funkcje	<b>Komunikaty głosowe w języku Polskim</b>
Współpraca z systemami	<b>VIDOS ONE</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>124×134×57,9mm</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>180 °</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>2,0 Mpix</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>

### Opis produktu

#### Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
  - **Obiektyw fisheye** (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
  - **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
  - **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
  - **Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED** ( kolor podświetlenia - biały )
  - **Komunikaty głosowe w języku polskim.**
  - **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
  - **Wejścia alarmowe:** 4x
  - **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
  - **Programowanie podstawowe:** z monitora
  - **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
  - **Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi** - VIDOS ONE
  - **Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN**
  - **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
  - **Pobór mocy:** ≤10 W
  - **Klasa szczelności :** IP65
  - **Klasa odporności :** IK07
  - **Montaż** podtynkowy
  - **Wymiary:** 124×134×57,9 mm ( głębokość z puszką )
- Model: S2201
  - Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
  - Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
  - Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
  - Kąt widzenia kamery w poziomie: 180 °
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 124×134×57,9mm

- 
- Współpraca z systemami: VIDOS ONE
  - Dodatkowe funkcje: Komunikaty głosowe w języku Polskim
  - Wbudowana kamera: Tak
  - Ilość przewodów łączących: 8