

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2402-n-p-127381.html>



## Stacja bramowa VIDOS ONE S2402-N

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena                          | <b>1 313,42 zł</b>   |
| Numer katalogowy              | <b>26950</b>         |
| Kod producenta                | <b>S2402-N</b>       |
| Kod EAN                       | <b>5907281207423</b> |
| Wbudowana klawiatura szyfrowa | <b>Nie</b>           |
| Wbudowana kamera              | <b>Nie</b>           |

### Opis produktu

## Stacja bramowa VIDOS ONE S2402-N

Model: S2402-N

### Przeznaczenie

VIDOS ONE to system wideo domofonowy pracujący w technologii IP

System jest dostępny w dwóch wariantach konstrukcyjnych: modułowym gdzie samodzielnie komponujemy stacje bramową lub Villa z gotowymi, zintegrowanymi panelami.

Rozwiązanie jest bardzo nowoczesne i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu urządzeń.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Możliwość integracji z systemami telewizji przemysłowej oraz obsługi mobilnej za pomocą smartfona czyni Vidos ONE niezwykle uniwersalnym i pożądanym rozwiązaniem.

### Najważniejsze cechy

- Dwuabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery - 129°
- Kompresja wideo - H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni - IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED ( kolor biały )
- 2 niezależne wyjścia przełącznikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G ( zasięg zależny od dostępności sygnału )
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy

- 
- Obsługa kart microSD do 128GB
  - Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
  - Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
  - Zasilanie: DC 12V/830 mA ( max ) / PoE 802.3af
  - Klasa szczelności: IP65
  - Klasa odporności: IK08
  - Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
  - Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C
  - Wymiary: 174×91×29 mm
  - Możliwy montaż z daszkiem **DP2400-N**