

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2402-p-p-10676.html>



Stacja bramowa VIDOS ONE S2402-P

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26994
Kod EAN	5907281207454

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS ONE S2402-P

- Dwuabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery - 129°
- Kompresja wideo - H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni - IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- W komplecie puszka montażowa
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C
- Wymiary: 174×91×29 mm
- Wymiary puszki: 168,4×85.2×33 mm