

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-do-odzysku-czynnika-chlodniczego-vrr24n-p-135897.html>

## Stacja do odzysku czynnika chłodniczego VRR24N

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Cena                           | <b>4 292,45 zł</b>         |
| Czas wysyłki                   | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy               | <b>61171</b>               |
| Kod producenta                 | <b>VRP-2DLi 56L</b>        |
| Rodzaj stacji odzysku          | <b>Bez separatora</b>      |
| Wydajność odzysku cieczy       | <b>3.30 / 3.85 / 3.85</b>  |
| Elektroniczna                  | <b>Nie</b>                 |
| Wydajność odzysku "push/ pull" | <b>8.25 / 9.35 / 10.45</b> |
| Wydajność odzysku gazu         | <b>0.44 / 0.55 / 0.55</b>  |

### Opis produktu

## Stacja do odzysku czynnika chłodniczego VRR24N

Model: VRP-2DLi 56L

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr                                            | Wartość                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Czynnik chłodniczy kat III                          | R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf                                |
| Czynnik chłodniczy kat IV                           | R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509       |
| Czynnik chłodniczy kat V                            | R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R454b, R32                    |
| Separator oleju                                     | nie                                                                    |
| Zasilanie                                           | 230 V / 50 Hz                                                          |
| Moc silnika                                         | 0,74 kW (1 KM)                                                         |
| Prędkość silnika                                    | 3000 obr/min                                                           |
| Maksymalny pobór prądu                              | 7,5 A                                                                  |
| Sprężarka                                           | tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem                              |
| Automatyczny wyłącznik                              | 38,5 bar / 3850 kPa (558 psi)                                          |
| Wydajność odzysku ciecz kat III/IV/V (kg/min)       | 3,30 / 3,85 / 3,85                                                     |
| Wydajność odzysku gaz kat III/IV/V (kg/min)         | 0,44 / 0,55 / 0,55                                                     |
| Wydajność odzysku "push/pull" kat III/IV/V (kg/min) | 8,25 / 9,35 / 10,45                                                    |
| Temperatura pracy                                   | 0 - 40 °C                                                              |
| Wymiary                                             | 310 x 240 x 245 mm                                                     |
| Waga                                                | 9,2 kg                                                                 |
| Przyłącze węży                                      | 2 x 1/4" SAE                                                           |
| W zestawie                                          | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |
| Opakowanie                                          | karton                                                                 |

