

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-fracarro-d-matrix-4s-evo-4xs2-na-4xtc-ci-p-20164.html>

Stacja Fracarro D-MATRIX-4S EVO 4xS2 na 4xT/C CI



Cena	6 190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STUFRMATRIX4S
Kod EAN	8016978096961

Opis produktu

Nowa kompaktowa stacja czołowa D-Matrix-4S EVO wprowadzi wiele innowacyjnych funkcji.

Dzięki zastosowaniu D-Matrix-4S EVO możliwe jest dostrojenie maksymalnie 4 niezależnych satelit HD lub SD transpondery pochodzące z czterech wejść, odszyfrowanie zawartości za pomocą Professional CAM i remodulować programy na cztery "spersonalizowane" cyfrowe multipleksy wyjściowe.

Teraz możliwe jest utworzenie do czterech DVB-T lub cyfrowe multipleksy DVB-C typu "ad-hoc". W ten sposób instalator może wdrożyć wiele cyfrowych treści przez każdą współosiową sieć MATV.

NOWA FUNKCJA ABSOLUTNA: dzięki nowej funkcji trybu pracy FlexCAM możliwe jest odszyfrowanie wielu nadchodzących programów z różnych wejść SAT, za pomocą tego samego modułu CAM (tj. elastyczny moduł CAM na karcie WYDAJNOŚĆ). D-Matrix-4S EVO jest wyposażony w dwa uniwersalne gniazda (wspólny interfejs), które można używać w trybie pracy FlexCAM. **ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM WEB BYŁO UDOSKONALONE:** Teraz najważniejsze informacje są dostępne szybko !! Z kompaktową stacją czołową zawsze jest możliwe zarządzanie zewnętrznym plikiem audio / wideoodtwarzanie plików zapisanych na pendrive.

Przykładowy schemat podłączenia:

Główne dane techniczne:

- Wejście Multi SAT: 4 niezależne wejście SAT (DVB-S2), 4 MUX wyjściowy DVB-T lub DVB-C (dwie pary sąsiednich cyfr modulatory), 2 gniazda Common Interface.
- Zoptymalizowane zarządzanie CAM: nowy D-MATRIX-4S EVO pozwala zarządzać obydwoma modułami CAM w dwóch różnych trybach pracy:
Tryb FlexCAM: można go przekierować do tego samego Modułu CAM programy pochodzące z dowolnego SAT wejścia (tzn. elastyczny CAM na WYJŚCIU)
Tryb STANDARDOWY: każdy moduł CAM może być związany z wejściem SAT w celu odszyfrowania kodowanych programów pochodzących tylko z tego konkretnego wejścia.
- Stacja bazująca na interfejsie WEB: dziś jest jeszcze więcej intuicyjny. Konfiguracja stacji czołowej i konfiguracja muszą być wykonane przy użyciu wbudowanego ulepszanego interfejsu WWW; podstawowy konfiguracja dostępna na klawiaturze pokładowej.
- "Mux-ad-Hoc": możesz tworzyć wszystkie MUX za pomocą wybranego programu dostrojone z maksymalnie 4 transponderów i zarządzać wszystkimi parametrami deskryptora na każdy multiplekser (ONID, TSID, NetID, ...) i każdy program wewnątrz multipleksu (LCN, SID, PID, nazwa programu ...).
- ARP 2.0 = Automatyczna procedura odzyskiwania do zapisu programów o wyższym priorytecie i zagwarantowaniu ciągłości usługi.
- Funkcja AUTO REMAPPING: możesz zmieniać w czasie rzeczywistym program wewnątrz MUX bez ponownego skanowania całej sieci.
- Port USB do wysyłania / pobierania wstępnie ustawionego zestawu lub w celu aktualizacji oprogramowania, wideo odtwarzanie (format pliku TS).
- DVB-T / DVB-C "zwinna modulacja wyjścia" do wyboru przez SW: jeden produkt pasuje do każdej dystrybucji sieci koncentrycznej.

Specyfikacja:

Instrukcja obsługi do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/fracarro/matrix/instrmatrix.pdf>

Karta katalogowa do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/fracarro/matrix/kartamatrix.pdf>