

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-odzysku-czynnika-chlodniczego-z-grupy-hfc-oraz-hcfc-value-vrr12l-os-r32-p-129054.html>



STACJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z GRUPY HFC oraz HCFC VALUE VRR12L-OS-R32

Cena	3 717,27 zł
Numer katalogowy	34025
Kod producenta	VRR12L-OS-R32
Kod EAN	6971398922622
Elektroniczna	Nie
Wydajność odzysku "push/ pull"	4.60 / 5.60 / 6.30
Wydajność odzysku gazu	0.20 / 0.25 / 0.25
Rodzaj stacji odzysku	Z Separatorem
Wydajność odzysku cieczy	1.60 / 1.80 / 2.20

Opis produktu

STACJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z GRUPY HFC oraz HCFC VALUE VRR12L-OS-R32

Model: VRR12L-OS-R32

Stacja odzysku czynnika chłodniczego / freonu VALUE VRR12L-OS-R32 z separatorem oleju - najważniejsze cechy urządzenia:

- Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR12L-OS-R32 stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC
- Szybki odzysk czynnika chłodniczego
- Mała i poręczna stacja
- Świetlna sygnalizacja statusu pracy
- Jedno pokrętko ułatwiające obsługę i ręczny reset
- Manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- Zabezpieczenie przepiętnienia, przewód w zestawie
- Złącza wejścia i wyjścia
- Wbudowany separator oleju

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR12L-OS-R32 z wbudowanym separatorem oleju - zalety i zastosowanie:

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR12L-OS-R32 to urządzenie przeznaczone do efektywnego odzyskiwania czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Jest to narzędzie o wielu zaletach, które sprawiają, że **jest idealne do profesjonalnego użytku w branży chłodnictwa i klimatyzacji**.

Poznaj **główne cechy i korzyści** stacji odzysku **VALUE VRR12L-OS-R32**:

- **Szybki odzysk czynnika chłodniczego:** stacja odzysku **VALUE VRR12L-OS-R32** jest **wyposażona w zaawansowany system odzysku**, który umożliwia szybkie i efektywne usunięcie czynnika chłodniczego z instalacji.
- **Mała i poręczna stacja:** dzięki swoim **kompaktowym rozmiarom**, stacja **VALUE VRR12L-OS-R32** **jest łatwa do przenoszenia** i może być używana w różnych miejscach, co jest niezwykle przydatne podczas pracy u klienta.
- **Świetlna sygnalizacja statusu pracy:** dzięki **wbudowanym diodom LED** można łatwo i skutecznie monitorować i kontrolować stan pracy stacji **VALUE VRR12L-OS-R32**, co pozwala na **skuteczne zarządzanie procesem odzysku**.
- **Jedno pokrętko ułatwiające obsługę i ręczny reset:** prosta obsługa i intuicyjne sterowanie sprawiają, że korzystanie z urządzenia **VALUE VRR12L-OS-R32** jest **łatwe nawet dla mniej doświadczonych użytkowników**.
- **Manometr wysokiego i niskiego ciśnienia:** dwa manometry pozwalają na **precyzyjne monitorowanie ciśnienia w instalacji**, co jest niezbędne podczas procesu odzyskiwania czynnika chłodniczego.
- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** stacja **VALUE VRR12L-OS-R32** jest wyposażona w **mechanizm zabezpieczający przed przepełnieniem**, co zapewnia bezpieczną pracę i chroni przed awariami.
- **Przewód w zestawie:** w komplecie znajduje się odpowiedni przewód, co ułatwia podłączenie stacji **VALUE VRR12L-OS-R32** do instalacji chłodniczej.
- **Złącza wejścia i wyjścia:** stacja **VALUE VRR12L-OS-R32** posiada złącza umożliwiające łatwe podłączenie do instalacji chłodniczej i butli z czynnikiem chłodniczym.
- **Wbudowany separator oleju:** ten dodatkowy element pomaga w oddzielaniu oleju od odzyskiwanego czynnika chłodniczego, co może być istotne w przypadku niektórych aplikacji.
- **Należy zwrócić uwagę, że choć stacja VALUE VRR12L-OS-R32 jest wyposażona w przewód O.F.P. do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia**, na polskim rynku nie są dostępne butle z takim czujnikiem. Dlatego może być konieczne dostosowanie instalacji do standardowych butli dostępnych na rynku krajowym.

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR12L-OS-R32 z wbudowanym separatorem oleju - specyfikacja i dane techniczne:

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR12L-OS-R32 z wbudowanym separatorem oleju - specyfikacja i dane techniczne:

Czynnik chłodniczy: kategoria III:	R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV:	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V:	R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32
Set:	Shoulder strap, dry filter, 15 cm hose, 1/4" x 1/4", O.F.P. hose
W zestawie:	Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P.
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull:	0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull:	0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pul:	0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Moc :	3/4 KM
Prędkość silnika:	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu:	0.16666666666666666
Temperatura pracy:	0 ÷ 40 °C
Wymiary:	450 x 250 x 355 mm
	14,2 kg
Separator oleju:	tak