

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-odzysku-value-vrr12l-r32-p-129055.html>

STACJA ODZYSKU VALUE VRR12L-R32

Cena	3 307,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34026
Kod producenta	VRR12L-R32
Elektroniczna	Nie
Wydajność odzysku "push/ pull"	4.60 / 5.60 / 6.30
Wydajność odzysku gazu	0.20 / 0.25 / 0.25
Rodzaj stacji odzysku	Z Separatorem
Wydajność odzysku cieczy	1.60 / 1.80 / 2.20

Opis produktu

Stacja Odzysku VALUE VRR12L-R32

Odkryj nową jakość w odzyskiwaniu czynników chłodniczych! Stacja odzysku VALUE VRR12L-R32 to przenośne urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o instalatorach. Dzięki jej innowacyjnym rozwiązaniom, praca z czynnikami chłodniczymi staje się prostsza i bardziej efektywna.

Korzyści ze stosowania stacji odzysku VALUE VRR12L-R32

- **Szybki odzysk czynnika:** Umożliwia efektywne odzyskiwanie czynników, co znacząco skraca czas pracy.
- **Dedykowana do nowych czynników palnych:** Idealna do pracy z czynnikami R1234YF i R32, które mają mniejszy wpływ na środowisko.
- **Duża wydajność:** Odpowiednia do systemów chłodniczych o dużych pojemnościach, zapewniając skuteczność odzysku.
- **Zabezpieczenia wysokiego i niskiego ciśnienia:** Monitorują poziom ciśnienia, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.
- **Bezszczotkowy silnik:** Charakteryzuje się dłuższą żywotnością i mniejszym zużyciem energii, co przekłada się na oszczędności.

Specyfikacja techniczna stacji odzysku VALUE VRR12L-R32

Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407B, R-410A, R-507, R-32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	3/4 KM
Prędkość silnika	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu	4A
Sprężarka	Tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem
Automatyczny wyłącznik	38.5bar / 3850kPa (558psi)
Wydajność odzysku: kategoria III	0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV	0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V	0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	450 x 250 x 355 mm
Waga	13 kg
W zestawie	Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P.

