

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-polytron-pcu-4121-4xs2t2c-na-8xdvb-t-ci-p-20166.html>

Stacja POLYTRON PCU 4121 4xS2/T2/C na 8xDVB-T CI



Cena	12 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STUPOLYTRON4121
Kod EAN	5902188045659

Opis produktu

Uniwersalna stacja kompaktowa POLYTRON PCU 4121

Dystrybucja wybranego sygnału 4xDVB-S(2), DVB-T(2) lub DVB-C na 8xDVB-S(2), DVB-T(2) lub DVB-C, wyposażona dodatkowo w 4 sloty CI

Stacja czołowa PCU 4121 uniwersalna przekształca sygnały z czterech transponderów satelitarnych, naziemnych lub czterech kanałów DVB-C na cztery podwójne multiplexy co daje nam łącznie 8 multiplexów o różnych pasmach.

Dodatkowe cztery wejścia na moduł CI do dekodowania zakodowanych sygnałów (kanałów telewizyjnych). Za pomocą slotów CI można stworzyć stację dekryptującą sygnał kodowany DVB-S/S2.

Ponadto stacja pozwala regenerować multiplex DVB-T w DVB-T przy szerokiej dystrybucji sygnału.

Ze względu na podwójną modulację sygnału wyjściowego, wybrane kanały mogą być podzielone na dwa kanały wyjściowe, aby uniknąć problemów z przepustowością.

Dzięki wejściu USB stacja może być przeprogramowana w bardzo łatwy sposób w razie potrzeby.

Funkcje LCN, NIT, TSP i kontrola poprzez sieć LAN.

Główne cechy:

- Triple Tuner: Sygnały wejściowe do wyboru
- Sloty 4x CI
- kompatybilna z MPEG4 i MPEG2
- Przelączane wyjście
- Kanały wyjściowe można wybrać pomiędzy 112-862 MHz
- Kompatybilna do działań z kanałami sąsiednimi, nie zakłóca sygnału
- Wbudowane zasilanie LNB
- Wentylator z regulacją temperatury
- Funkcja Dual modulator (4-->8)
- Wirtualny LCN
- Bardzo proste programowanie
- Zintegrowana sieć LAN

Rodzaj / Typ	PCU 4121
Artykuł nr.	5552160
Wejścia	4
Interfejsy CI / CI sloty	4
Poziom wejściowy	50-80 dB mikrowolt
Demodulator	
DVB-S2 / S	

SR DVB-S / QPSK	1-45 MS / s
SR DVB-S2 / QPSK	1-45 MS / s
SR DVB-S2 / 8PSK	1-45 MS / s
Modulacja	8PSK / QPSK
CR DVB-S / QPSK	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
CR DVB-S2 / 8PSK	3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Wytaczanie	0.35 0.25 00:20
DVB-T	
Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM
FFT	2K, 8K
Szerokość kanału	7, 8 MHz
DVB-T2	
Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
FFT	1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Szerokość kanału	7, 8 MHz
DVB-C	
Modulacja	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Symbol rate	7.2 Msps
Szerokość kanału	6, 7, 8 MHz
Modulacja mocy na dostawy	DVB-T
Wyjście loco zakład modulattion	
Kanałów wyjściowych	4 + 4
Zakres częstotliwości	112-862 MHz
Sygnał Constellation	QPSK, 16, 32, 64 QAM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Przepustowość	Użyj 08/07 MHz
Liczba nośników	2K, 8K
Poziom wyjścia	90 dBμV
Tłumienie kanału	0 ... 12 dB
MER	typ. 38 dB
Zasilanie / pobór mocy	40 W
Zasilanie / napięcie robocze	180-265 V, 50/60 Hz
Wymiary (S x W x G) / Wymiary (szer x wys x gł)	331 x 328 x 103 mm

Karta katalogowa Stacji Czołowych Polytron dostępna