

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-polytron-pcu-4131-4xdvb-s2t2c-na-iptv-p-79832.html>



Stacja POLYTRON PCU 4131 4xDVB-S2/T2/C na IPTV

Cena	13 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STUPOLYTRON4131

Opis produktu

Uniwersalna stacja kompaktowa streamer IP POLYTRON PCU 4131
Dystrybucja wybranego sygnału 4x DVB-S(2), DVB-T(2) lub DVB-C na sygnał 4x MPTS lub 128x SPTS dodatkowo 4x sloty CI

Stacja czołowa PCU 4131 uniwersalna przekształca sygnały z DVB-T, DVB-C, DVB-S(2) na streamer IP 4x MPTS lub 128x SPTS. Dodatkowe cztery wejścia na moduł CI do dekodowania zakodowanych sygnałów (kanałów telewizyjnych).
Transmisja kanałów telewizyjnych za pośrednictwem cyfrowych sieci danych (IPTV) jest coraz bardziej powszechna i staje się coraz częściej wykorzystywana. Stacja czołowa PCU 4131 konwertuje odebrane sygnały DVB na sygnały IPTV, które mogą być rozpowszechniane w cała sieć IP. Rozwiązanie takie bardzo dobrze sprawdza się zwłaszcza w budynkach biurowych i szpitalach, zapewniając zwartość przez istniejące już sieci są idealnym rozwiązaniem do transmisji kanałów telewizyjnych. Dla nowych budynków i nietypowych miejsc montażu tj. np. statki wycieczkowe, fakt, że można wykorzystać tylko sieć IP i nie ma potrzeby montażu sieci koncentrycznej jest bardzo przekonującą korzyścią. Stała wydajność sieci IP umożliwia również niezawodne połączenie kilku budynków.

- Główne cechy:**
- Potrójny tuner: Sygnały wejściowe dowolnie wybierane DVB-S/S2, DVB-T/T2 lub DVB-C
 - 4 sloty na moduły CI
 - Dynamiczne PAT i PMT
 - Adaptacja NIT / SDT
 - Wyjście 4x MPTS lub do 128 strumieni SPTS
 - Unicast / Multicast
 - 1 GBit/s Ethernet
 - UDP/RTP
 - Programowanie i aktualizacje przez przeglądarkę internetową
 - Generator listy kanałów M3U
 - Wbudowany zasilacz LNB
 - Wyprodukowana w Niemczech
- Bardzo proste programowanie

Typ	PCU 4131
Numer katalogowy POLYTRON	5552140

Wejścia	x4
Sloty CI	x4
Poziom wejściowy	50...80 dBμV
Demodulator	
DVB-S2/S	
SR DVB-S / QPSK	1...45 MS/s
SR DVB-S2 / QPSK	1...45 MS/s
SR DVB-S2 / 8PSK	1...45 MS/s
Modulation	8PSK / QPSK
CR DVB-S / QPSK	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
CR DVB-S2 / 8PSK	3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
	0.35, 0.25, 0.20
DVB-T	
Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM
FFT	2K, 8K
Przepustowość kanału	7, 8 MHz
Współczynnik kodowania	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Przedział ochronny	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2	
Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
FFT	1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Przepustowość kanału	7, 8 MHz
Współczynnik kodowania	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Przedział ochronny	1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
DVB-C	
Modulacja	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Szybkość symboli	0.2 ... 7.2 MS/s
Przepustowość kanału	6, 7, 8 MHz
IP wyjście	
Interfejs	RJ45
Standard	1000-Base-T
	max. 800 Mbit/s
Protocol	MPEG over UDP/RTP
	Unicast / Multicast
Format	4x MPTS / max. 128 SPTS
Temperatura robocza	

	0...50 °C
Napięcie robocze	180...265 V, 50/60 Hz
Wymiary	331 x 328 x 103 mm