

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-robocza-hawc-ds-al-g7400-desktop-tower-p-134096.html>

Stacja robocza HAWC DS-AL G7400 Desktop Tower

Cena	5 261,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54838
Kod producenta	DS-AL G7400

Opis produktu

Stacja robocza HAWC DS-AL G7400 Desktop Tower

Odkryj nową jakość pracy z naszym modelem stacji roboczej HAWC DS-AL G7400. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują wydajności i niezawodności w codziennych zadaniach. Dzięki kompaktowej obudowie, ta stacja robocza doskonale wpasuje się w każde środowisko biurowe.

Korzyści:

- Wysoka wydajność dzięki procesorowi G7400 i chipsetowi Intel H610.
- Możliwość rozbudowy dzięki obsłudze dwóch kart graficznych, co umożliwia pracę na wielu monitorach.
- Cicha praca z poziomem hałasu poniżej 35 dB przy 50% obciążeniu.
- Łatwe zarządzanie systemem dzięki wstępnie zainstalowanemu Windows 10 IoT Enterprise.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa modelu:** DS-AL G7400
- **Typ obudowy:** Desktop
- **Procesor:** G7400
- **Liczba gniazd procesora:** 1
- **Chipset:** Intel H610
- **Typ pamięci:** DDR4 3200MHz Non-ECC DIMM
- **Liczba slotów pamięci:** 2/2
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64GB (domyślnie 8GB)
- **Typ dysku systemowego:** 1 x M.2 NVMe module
- **Rozmiar pamięci masowej:** 250GB, do 4TB
- **Liczba kieszeni na dyski:** 1 x 3.5" bay
- **Zintegrowany kontroler graficzny:** Intel UHD Graphics 700-series
- **Interfejsy graficzne:** 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
- **Liczba obsługiwanych kart graficznych:** 2
- **Zintegrowany interfejs LAN:** 1 x 1Gb LAN
- **Interfejsy komunikacyjne (przód):** 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
- **Interfejsy komunikacyjne (tył):** 4 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x PS2
- **Interfejsy audio:** Mic-in, Line-in, Speaker-out
- **Bezpieczeństwo oprogramowania:** TPM 2.0
- **Wentylatory w obudowie:** 1 x 80 mm chassis FAN
- **Zasilanie:** 100-240 VAC, 50~60Hz
- **Typ zasilacza:** 300W Gold 91% Efektywność Zasilania
- **Wymiary (S x W x G):** 95 mm x 325 mm x 295 mm
- **Waga (minimalna konfiguracja):** 5 kg
- **Temperatura pracy:** 0°C - 40°C
- **Wilgotność względna pracy:** 10% do 85%