

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stojak-na-plyte-chodnikowa-balastowy-wzmocniony-p-19327.html>



Stojak na płytę chodnikową balastowy wzmocniony

Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SNAPCHODWZM
Kod EAN	5903031030570

Opis produktu

Stojak balkonowy balastowy bezinwazyjny

Stojak balkonowy balastowy bezinwazyjny stosowany jest w przypadku braku możliwości kotwienia konstrukcji do podłoża (np. dachu, chodnika, balkonu, tarasu). Stabilna konstrukcja dzięki wykorzystaniu obciążników w postaci płyt betonowych. Uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo - w pełni zabezpieczony przed korozją. Podstawa na 1 płytę betonową (500x500mm) wyposażona w nóżki i dodatkowe wsporniki masztu.

Zastosowanie stojaka:

- anteny satelitarne
- anteny naziemne (z cybantem o średnicy min. 48mm)
- anteny radiowe i internetowe (z cybantem o średnicy min. 48mm)
- kamery (z wykorzystaniem ADAPTERA MOCUJĄCEGO)

Specyfikacja:

- sposób mocowania: przewidziany do umieszczenia na chodniku lub tarasie
- materiał: stal
- powłoka: ocynk galwaniczny
- kątownik 40x40x3
- cybanty montażowe: 3 szt

Zalecenia obciążeniowe dla poszczególnych średnic anten:

- Obciążenie balastowe dla średnicy czaszy antenowej i wysokości montażu do 1 metra::
 - średnica 60 cm - 3 płyty o łącznej masie 108kg,
 - średnica 80 cm - 5 płyt o łącznej masie 180kg,
 - średnica 100 cm - 7 płyty o łącznej masie 252kg,
 - Obciążenie balastowe dla średnicy czaszy antenowej i wysokości montażu do 0.5 metra:
 - średnica 60 cm - 2 płyty o łącznej masie 72kg,
 - średnica 80 cm - 3 płyty o łącznej masie 108kg,
 - średnica 100 cm - 4 płyty o łącznej masie 144kg,
- Wartości podane przy założeniu że antena będzie zamontowana w strefie obciążenia wiatrem do 72 km/h (w porywach 158 km/h).