

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-24-portowy-sp-sg1024-gigabit-p-82341.html>

SWITCH 24-portowy SP-SG1024 Gigabit



Cena	289,00 zł
Numer katalogowy	SP-SG1024
Kod EAN	5903031049435

Opis produktu

24 portowy SWITCH Spacetronek 24x port 10/100/1000M SP-SG1024

Wydajny, wytrzymały switch Ethernet do uniwersalnego zastosowania

Porty RJ-45 z automatyczną negocjacją mogą zapewnić przesyłanie dużych plików, a także być kompatybilne z dowolnymi urządzeniami Ethernet 10/100/1000Mbps. Dzięki nieblokującej architekturze przełączania produkt przekazuje i filtruje pakiety z pełną prędkością okablowania, zapewniając maksymalną przepustowość. Łączy praktyczność i solidne wykonanie wraz z estetyczną, wytrzymałą obudową odprowadzającą ciepło. Jest to idealny produkt dla eleganckich pomieszczeń biurowych i domowych.

- 24*10/100/1000M port
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3/u/ab/x
- Obsługa automatycznego odwracania portu (Auto MDI/MDIX)
- Poreczny, idealny do zastosowań biurowych i domowych
- Metalowa, wytrzymała obudowa odprowadzająca ciepło
- Inteligentny przełącznik z trzema prędkościami i jednym przyciskiem, obsługujący tryb VLAN, tryb Normal i tryb Extend
- Obsługa Loop alarm
- Panel z wskaźnikami LED do łatwiejszego monitorowania stanu urządzenia
- Ramiona do montażu, zasilacz w zestawie

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Ten przełącznik Ethernet posiada certyfikaty europejskie CE, amerykańskie FCC oraz spełnia normy dyrektywy ROHS, co sprawia, że jest to w pełni sprawdzony produkt o wysokiej jakości spełniający wszelkie standardy i normy światowe.

Metalowa obudowa

Wytrzymała, elegancka, metalowa obudowa zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i odporność na uszkodzenia

Technologia Plug&Play

Łatwy w użyciu switch - wystarczy podłączyć urządzenie. Nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja sprzętu i sieci.

Obsługa Loop Alarm

Funkcja loop alarm w switchu służy do wykrywania sytuacji, w których ramki sieciowe cyrkulują w nieskończoność między portami tego samego urządzenia. Jej celem jest zapobieżenie przeciążeniu sieci poprzez eliminację pętli.

Prosty przycisk przełączania pomiędzy trybami

Jednym przyciskiem na obudowie możesz przełączyć pomiędzy trybami VLAN, Normal, Extend.

Specyfikacja techniczna SP-SG1024

Napięcie

Napięcie wejściowe zasilania - AC 100-240V
Napięcie wyjściowe zasilania - 12V1A

Wydajność

Zdolność przełączania - 48Gbps
Wydajność - 35,71Mpps
Bufor pakietów - 4Mbit
Adres MAC - 8K
Tryb przesyłania - Przechowuj i przesyłaj dalej

Tryby - VLAN, Normal, Extend

Protokoły sieciowe - IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab

Medium sieciowe - 10BASE-T: Cat 3,4,5 or above UTP/STP (≤100 m); 100BASE-TX: Cat5 or above UTP/STP (≤100 m); 1000BASE-TX: Cat5 or above UTP/STP (≤100 m)

Wskaźniki LED - PWR, Link

Wymiary

Wymiary produktu - 268*181*44mm; Wymiar opakowania - 312*262*84mm
Waga produktu netto - 1,16kg; Waga produktu brutto - 1,66kg

Środowisko pracy

Temperatura pracy: -10-50C
Temperatura przechowywania: -20-70C
Wilgotność pracy: 10%~90% (non-condensing)
Wilgotność przechowywania: 5%~95% (non-condensing)

Zawartość opakowania - switch 1szt., instrukcja 1szt., zasilacz 1szt., ramiona do montażu 1szt.

Certyfikaty - CE, FCC, RoHS