

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-3-portowy-poe-atte-xpoe-3-11a-p-126659.html>

SWITCH 3-PORTOWY POE ATTE xPoE-3-11A

Cena	238,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21950
Kod producenta	xPoE-3-11A
Kod EAN	5902143691242
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	3 (1xPoE IN 802.3at/af + 2xPoE OUT)
Prędkość transmisji switch	-
Liczba portów	3
Porty FastEthernet	3

Opis produktu

SWITCH 3-PORTOWY POE ATTE xPoE-3-11A

Przedstawiamy SWITCH 3-PORTOWY POE ATTE xPoE-3-11A, niezawodne rozwiązanie do zarządzania siecią. Dzięki funkcji PoE, ten switch jest idealny do rozbudowy sieci LAN oraz zasilania urządzeń takich jak kamery IP. Zwiększ zasięg swojej sieci bez zbędnych komplikacji!

Korzyści z użycia xPoE-3-11A:

- Regeneracja sygnału sieciowego na dłuższych odcinkach.
- Możliwość zasilania kilku urządzeń PoE z jednego kabla.
- Przemysłowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca.
- Łatwa instalacja i obsługa dzięki automatycznemu wyborowi standardu PoE.

Dane techniczne:

- **Porty LAN:** 3 porty RJ45 10/100Mbps (auto MDI-MDIX, autonegocjacja)
- **Funkcje portów:**
 - LAN 1: WEJŚCIE PoE (zasilanie switcha): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W)
 - LAN 2: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W)
 - LAN 3: WYJŚCIE PoE (zasilanie odbiorników PoE): PASSIVE (do 50W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W)
- **Wybór standardu PoE:** automatyczny, domyślnie 802.3at, jeżeli obsługiwany przez switch zasilający
- **Napięcie zasilania:** $V_{out} = V_{in}$ (dla odbiorników PoE 802.3at/af $V_{in} > 44VDC$)
- **Pobór mocy:** 0,8 W
- **Zabezpieczenia portów:** przepięciowe i przeciążeniowe (1A z auto powrotem)
- **Sygnalizacja pracy:** LED w złączach RJ45 (żółta - zasilanie PoE, zielona - link i transmisja danych)
- **Konstrukcja obudowy:** Poliwęglan
- **Temperatura pracy:** -25°C...+65°C
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Wymiary:** 51 x 51 x 23 mm
- **Waga:** 0,042 kg