

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-5-portowy-poe-atte-xpoe-6-11-of-p-126246.html>



SWITCH 5-PORTOWY POE ATTE xPoE-6-11-OF

Cena	293,49 zł
Numer katalogowy	18917
Kod producenta	xPoE-6-11-OF
Kod EAN	5902143690481
Prędkość transmisji switch	10B A S E - T: 14880pps /port; 100B A S E - TX : 148800pps /port
Liczba portów	6
Porty FastEthernet	6
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	0
Liczba portów POE	6
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Fast Ethernet
Przepustowość urządzenia	1
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Otwarta
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	0

Opis produktu

SWITCH 5-PORTOWY POE ATTE xPoE-6-11-OF

Model: xPoE-6-11-OF

Przeznaczenie

xPoE-6-11-OF został zaprojektowany jako uniwersalny przełącznik sieciowy PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarcu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na **zwiększenie zasięgu transmisji do 280m** z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Niezarządzalne **switche i extendery PoE** przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość zasilania 5 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC)
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- zasilany przez złącze śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT)
- możliwość zasilania kaskadowego - jeden xPoE zasila kolejne (port PoE IN/OUT)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- bardzo niski pobór mocy (<1,5W)
- niewielkie rozmiary modułu

Specyfikacja

Porty LAN	6 portów RJ45 10/100Mbps5xLAN+PoE, 1xUpLink
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5 (Vin > 48VDC)802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5 (Vin > 48VDC)PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
Obsługiwane nadajniki PoE (standard / moc max)	PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Wejście PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_5PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)	LAN_1...LAN_40,75A / elektroniczny (auto-powrót)LAN_51,25A / elektroniczny (auto-powrót)
Mikroprzełączniki SW1	przełącznik 1 "MODE"- tryb pracy switchaprzełączniki 2...6
Tryb pracy "Standard"	"PoE ON/OFF"- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5
Tryb pracy "Long Range"	przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFFLAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zakres napięcia wejściowego	przełącznik 1 "MODE" w pozycji ONLAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Vin 10...56VDC
Zakres temperatur pracy	Vout = Vin
Obudowa (typ / kolor)	-10°C...+40°C
Montaż	moduł do zabudowy / czerwony
Wymiary / masa netto	zatraskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm
	87x68x19mm / 0,056kg