

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4102-1gt-p-137017.html>



SWITCH DAHUA CHS4102-1GT

Cena	196,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66083
Kod producenta	CHS4102-1GT

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4102-1GT

Model: CHS4102-1GT

Najważniejsze cechy:

- Tryb zarządzany (Managed Mode)
- Zgodność ze standardami **IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z**
- Obsługa **wizualizacji topologii sieci**
- **Zarządzanie mobilne** poprzez aplikację
- **Jednoetapowa konserwacja (One-stop maintenance)**
- **Metalowa, pyłoszczelna obudowa**, przystosowana do pracy w szerokim zakresie temperatur
- Możliwość **montażu na biurku lub na szynie DIN**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	4 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	2,976 Mpps
Opis portów	Port 1: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps Port 2: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne podwójne zasilanie (złącze śrubowe i DC): 12 VDC, 1 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 1,2 W Pełne obciążenie: 2,3 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,3 kg (0,66 lb)
Waga brutto	0,58 kg (1,28 lb)

Wymiary produktu (D × S × W)	154,3 × 110,4 × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18")
Wymiary opakowania (D × S × W)	299 × 164 × 72 mm (11,77" × 6,46" × 2,83")
Materiał obudowy	Stal
Sposób montażu	Montaż na szynie DIN lub na biurku
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Złącze śrubowe
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania – przełączenie między trybem zarządzanym i niezarządzanym (domyślnie włączony) • Kontrola burzy – ograniczenie prędkości wszystkich portów do 5 Mbps
Liczba portów Ethernet	1 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Port SFP (uplink)	1 × SFP 1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	1 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	3 638 327 godzin
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznanego unicastu Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + PORT Zapobieganie pętlom Lustrzanie lokalne (N:1) LLDP Klient DHCP Izolacja portów Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud) Rejestry zdarzeń Alarmy usterek
Lustrzanie portów (Mirroring)	
Niezawodność	
Funkcje DHCP	
Zabezpieczenia	
Zarządzanie urządzeniem	