

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4106-4et-60-p-137009.html>

SWITCH DAHUA CHS4106-4ET-60



Cena	283,55 zł
Numer katalogowy	66074
Kod producenta	CHS4106-4ET-60

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4106-4ET-60

Model: CHS4106-4ET-60

Najważniejsze cechy:

- **8 portów RJ45 10/100 Mbps PoE** oraz **2 porty RJ45 Gigabit**
- **Budżet PoE 110 W**, obsługa standardów **IEEE 802.3af/at** na wszystkich portach PoE oraz **IEEE 802.3bt** na czerwonych portach
- **Przełącznik DIP** umożliwiający szybkie włączanie/wyłączanie funkcji: **Cloud-Managed**, **PoE Watchdog** oraz **Long Distance PoE**
- **Szeroki zakres temperatur pracy**: od -10 °C do +55 °C
- Obsługa **VLAN** oraz **ochrony przed pętlą sieciową (Loop Protection)**
- **Zarządzanie przez przeglądarkę (WEB)** oraz **centralne zarządzanie w chmurze** za pomocą aplikacji **DoLynk**, z możliwością monitorowania sieci w czasie rzeczywistym
- **Łatwa konfiguracja** — automatyczne wykrywanie i ustawianie sieci oraz podłączonych urządzeń

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4,17 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (54 V, 2.22 A)
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 5,7 W Pełne obciążenie: 115 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 6 kV Tryb różnicowy: 1 kV
Waga netto	0,36 kg (0,79 lb)

Waga brutto	1,09 kg (2,03 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	184,6 × 103,3 × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06")
Wymiary opakowania (D × S × W)	252 × 137 × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Sposób montażu	Montaż na biurku lub na ścianie
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Moc PoE	Porty 1-2: ≤90 W, porty 3-8: ≤30 W, łączna moc ≤110 W
Standardy PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	Porty 1-2: 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) Porty 3-8: 1,2 (V+), 3,6 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Skrócona instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Przewód zasilający
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania - włączony domyślnie (Web i Cloud) • PoE Watchdog - monitoruje porty 1-8 i automatycznie restartuje przy braku ruchu przez 2 min (tylko w trybie niezarządzanym) • Tryb rozszerzony - zwiększa zasięg transmisji portów 1-8 do 250 m przy 10 Mbps (tylko w trybie niezarządzanym)
Liczba portów Ethernet (PoE)	8 × RJ45 10/100 Mbps
Porty uplink	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	3 359 638 godzin
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9 216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznananych unicastów Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + PORT Zapobieganie pętlom Lustrzanie lokalne N:1 LLDP Klient DHCP Izolacja portów Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud) Rejestry zdarzeń Alarmy usterek
Lustrzanie portów (Mirroring)	
Niezawodność	
Funkcje DHCP	
Zabezpieczenia	
Zarządzanie urządzeniem	