

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4110-8et-90-f-p-137010.html>

SWITCH DAHUA CHS4110-8ET-90-F

Cena	433,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66076
Kod producenta	CHS4110-8ET-90-F

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4110-8ET-90-F

Model: CHS4110-8ET-90-F

Najważniejsze cechy:

- Tryb zarządzany (Managed Mode)
- Zgodność ze standardami **IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab oraz IEEE802.3z**
- Spełnia wymagania standardów **IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt**
- Obsługa **wizualizacji topologii sieci**
- **Zarządzanie mobilne** poprzez aplikację
- **Jednoetapowa konserwacja** (One-stop maintenance)
- **Metalowa, pyłoszczelna obudowa**, umożliwiająca pracę w szerokim zakresie temperatur
- Możliwość **montażu na biurku lub na szynie DIN**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4,17 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) (combo) Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne podwójne zasilanie (złącze śrubowe i DC): 48-57 VDC, 2-1,69 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 3,1 W Pełne obciążenie: 95 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV

Waga netto	Tryb różnicowy: 2 kV
Waga brutto	0,56 kg (1,23 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	1,3 kg (2,87 lb)
Wymiary opakowania (D × S × W)	154,3 × 110,4 × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18")
Materiał obudowy	266 × 239 × 77 mm (10,47" × 9,41" × 3,03")
Sposób montażu	Stal
Certyfikaty	Montaż na szynie DIN lub na biurku
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	CE
Moc PoE	Tak
Standardy PoE	Port 1: ≤90 W, porty 2-8: ≤30 W, łączna moc ≤90 W
Zarządzanie zasilaniem PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE;
	automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu; Green PoE
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi
	1 × Informacje prawne i regulacyjne
	1 × Przewód zasilający
	1 × Zasilacz
	1 × Złącze śrubowe
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania – przełączanie między trybem zarządzanym i niezarządzanym (domyślnie włączony) • Tryb rozszerzony – zwiększa zasięg transmisji PoE do 250 m (redukcja prędkości do 10 Mbps) • PoE Watchdog – automatyczny restart portu przy braku ruchu przez 2 minuty
Liczba portów Ethernet (PoE)	8 × RJ45 10/100 Mbps
Porty uplink	1 × RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 × SFP 1000 Mbps (combo)
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1 014 663,76 godzin
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9 216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Liczba VLAN	32
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP; RSTP
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x
	Tłumienie nieznanych unicastów
	Kontrola burz multicast/broadcast
	Wiązanie MAC + PORT
	Zapobieganie pętlom
	Lustrzanie lokalne N:1
	LLDP
	Klient DHCP
	Izolacja portów
	Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud)
	Rejestry zdarzeń
	Alarmy usterek