

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4110-8et-p-137016.html>



SWITCH DAHUA CHS4110-8ET

Cena	258,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66082
Kod producenta	CHS4110-8ET

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4110-8ET

Model: CHS4110-8ET

Najważniejsze cechy:

- Tryb zarządzany (Managed Mode)
- Zgodność ze standardami **IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z**
- Obsługa **wizualizacji topologii sieci**
- **Zarządzanie mobilne** za pomocą aplikacji
- **Jednoetapowa konserwacja (One-stop maintenance)**
- **Metalowa, pyłoszczelna obudowa** umożliwiająca pracę w szerokim zakresie temperatur
- Możliwość **montażu na biurku lub na szynie DIN**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4,17 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps Port 9: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne, podwójne zasilanie (złącze śrubowe i DC): 12 VDC, 1 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 1,2 W Pełne obciążenie: 2,9 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,4 kg (0,88 lb)

Waga brutto	0,67 kg (1,48 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	154,4 × 110,4 × 42 mm (6,08" × 4,35" × 1,65")
Wymiary opakowania (D × S × W)	299 × 164 × 72 mm (11,77" × 6,46" × 2,83")
Materiał obudowy	Stal
Sposób montażu	Montaż na szynie DIN lub na biurku
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Złącze śrubowe
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania – przełączenie między trybem zarządzanym i niezarządzanym (domyślnie włączony) • Izolacja portów – blokuje ruch między portami 1-8, umożliwia komunikację z uplinkami 9-10 • Kontrola burzy – ogranicza prędkość wszystkich portów do 5 Mbps
Liczba portów Ethernet	8 × RJ45 10/100 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1 998 125 godzin
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznanych unicastów Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + PORT Zapobieganie pętlom Lustrzanie lokalne, N:1 LLDP Klient DHCP Izolacja portów Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud) Rejestry zdarzeń Alarmy usterek
Lustrzanie portów (Mirroring)	
Niezawodność	
Funkcje DHCP	
Zabezpieczenia	
Zarządzanie urządzeniem	