

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4206-4et-90-p-136802.html>



SWITCH DAHUA CHS4206-4ET-90

Cena	401,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64949
Kod producenta	CHS4206-4ET-90

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4206-4ET-90

Model: CHS4206-4ET-90

Najważniejsze cechy:

- Obsługuje tryb zarządzany.
- Zgodny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab oraz IEEE802.3z.
- Spełnia wymagania standardów IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt.
- Obsługuje wizualizację topologii sieci.
- Obsługuje zarządzanie mobilne za pomocą aplikacji.
- Obsługuje kompleksową obsługę serwisową.
- Dzięki pełnej metalowej obudowie i pyłoszczelnej konstrukcji może być używany w szerokim zakresie temperatur.
- Obsługuje montaż na biurku oraz na szynie DIN.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Przełącznik
Warstwa	Warstwa 2
Przepustowość przełączania	4,8 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	3,57 Mpps
Opis gniazd funkcyjnych	Port 1-4: 4 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne podwójne zasilanie (zacisk śrubowy i DC): 48-57 VDC, 2-1,69 A
Dołączony zasilacz	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 1,3 W Pełne obciążenie: 92,7 W
Ochrona antystatyczna	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,32 kg (0,71 lb)

Waga brutto	0,87 kg (1,92 lb)
Wymiary produktu	154,3 mm × 110,4 mm × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18")
Wymiary opakowania	266 mm × 239 mm × 77 mm (10,47" × 9,41" × 3,03")
Materiał obudowy	Stal
Montaż	Szyna DIN; montaż biurkowy
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 2-4 ≤30 W, port 1 ≤90 W, łącznie ≤90 W
Protokół PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Zarządzanie poborem mocy PoE	Zarządzanie poborem mocy PoE; włączanie/wyłączanie PoE; wyłączenie PoE przy przeciążeniu; Green PoE
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE na duże odległości	Tak
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Przewód zasilający 1 × Zasilacz 1 × Zacisk śrubowy
Przełącznik modularny/stacjonarny	Stacjonarny
Przełącznik DIP	Managed Mode: przełączanie między trybem zarządzanym a niezależnym; w trybie zarządzanym dostęp do zarządzania WWW i chmurowego; domyślnie włączony. Extend Mode: odległość transmisji portów 1-4 do 250 m; prędkość negocjacji obniżona do 10 Mbps. PoE Watchdog: monitoruje ruch na portach 1-4; jeśli PoE nie działa i brak ruchu przez 2 minuty, port jest restartowany.
Porty Ethernet	4
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	4-kanałowe, 4-MP IPC
MTBF	1 852 444,63 godz.
Bufor pakietów	4 Mbit
Ramki Jumbo	9216 bajtów
Tablica MAC	8K
Standard komunikacyjny	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	IEEE 802.12x Flow Control Odrzucanie nieznanych unicastów Kontrola burzy multicast Kontrola burzy broadcast Bindowanie MAC+PORT Zapobieganie pętlom Lokalny mirroring portów N:1 mirroring LLDP Klient DHCP Izolacja portów Zarządzanie przez WWW Zarządzanie chmurowe Dzienniki Alarmy awarii
Mirroring	
Niezawodność	
Funkcja DHCP	
Bezpieczeństwo	
Zarządzanie urządzeniem	