

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4206-4gt-90-p-137012.html>



SWITCH DAHUA CHS4206-4GT-90

Cena	551,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66078
Kod producenta	CHS4206-4GT-90

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4206-4GT-90

Model: CHS4206-4GT-90

Najważniejsze cechy:

- Tryb zarządzany (Managed Mode)
- Zgodność ze standardami **IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az oraz IEEE802.3ad**
- Spełnia wymagania standardów **IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt**
- Obsługa **wizualizacji topologii sieci**
- **Zarządzanie mobilne** za pomocą aplikacji
- **Jednoetapowa konserwacja** (One-stop maintenance)
- **Metalowa, pyłoszczelna obudowa** umożliwiająca pracę w szerokim zakresie temperatur
- Możliwość **montażu na biurku lub na szynie DIN**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	12 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	8,928 Mpps
Opis portów	Port 1-4: 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne podwójne zasilanie (złącze śrubowe i DC): 48-57 VDC, 2-1,69 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 2 W Pełne obciążenie: 95,6 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV

Waga netto	0,33 kg (0,73 lb)
Waga brutto	1 kg (2,20 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	159,8 × 117,4 × 30 mm (6,29" × 4,62" × 1,18")
Wymiary opakowania (D × S × W)	267 × 239 × 77 mm (10,51" × 9,41" × 3,03")
Materiał obudowy	Stal
Sposób montażu	Montaż na szynie DIN lub na biurku
Certyfikaty	CE
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Moc PoE	Port 1: ≤90 W, porty 2-4: ≤30 W, łączna moc ≤90 W
Standardy PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Przewód zasilający 1 × Zasilacz 1 × Złącze śrubowe
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania – przełączanie między trybem zarządzanym i niezarządzanym (domyślnie włączony) • Tryb rozszerzony – zwiększa zasięg transmisji PoE do 250 m (redukcja prędkości do 10 Mbps) • PoE Watchdog – automatyczny restart portu przy braku ruchu przez 2 minuty
Liczba portów Ethernet (PoE)	4 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Porty uplink	2 × SFP 100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	4 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1 175 114 godzin
Bufor pakietów	8,4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 12 288 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad
Liczba VLAN	32
Dynamiczne ARP	10
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP; RSTP
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Agregacja łączy	Statyczna agregacja
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznanych unicastów Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + PORT Zapobieganie pętlom
Lustrzanie portów (Mirroring)	Lustrzanie lokalne
Niezawodność	LLDP
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Zabezpieczenia	Izolacja portów
Zarządzanie urządzeniem	Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud) Rejestry zdarzeń Alarmy usterek