

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-chs4212-8gt-110-p-137014.html>

SWITCH DAHUA CHS4212-8GT-110

Cena	759,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66080
Kod producenta	CHS4212-8GT-110

Opis produktu

SWITCH DAHUA CHS4212-8GT-110

Model: CHS4212-8GT-110

Najważniejsze cechy:

- Tryb zarządzany (Managed Mode)
- Zgodność ze standardami **IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az oraz IEEE802.3ad**
- Spełnia wymagania standardów **IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE oraz IEEE802.3bt**
- Obsługa **wizualizacji topologii sieci**
- **Zarządzanie mobilne** za pomocą aplikacji
- **Jednoetapowa konserwacja** (One-stop maintenance)
- **Metalowa, pyłoszczelna obudowa** umożliwiająca pracę w szerokim zakresie temperatur
- Możliwość **montażu na biurku lub na szynie DIN**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	24 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	17,856 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink) Port 11-12: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-30 °C do +65 °C (-22 °F do +149 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Ochrona	IP30; IK06
Temperatura przechowywania	-40 °C do +85 °C (-40 °F do +185 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzne, podwójne zasilanie (złącze śrubowe i DC): 48-57 VDC, 2.5-2.1 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 2 W Pełne obciążenie: 117,2 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV

Waga netto	Tryb różnicowy: 2 kV
Waga brutto	0,66 kg (1,46 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	1,6 kg (3,53 lb)
Wymiary opakowania (D × S × W)	171,8 × 139,4 × 42 mm (6,76" × 5,49" × 1,65")
Materiał obudowy	314,5 × 253,5 × 130,5 mm (12,38" × 9,98" × 5,14")
Sposób montażu	Stal
Certyfikaty	Montaż na szynie DIN lub na biurku
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	CE
Moc PoE	Tak
Standardy PoE	Port 1-2: do 90 W; port 3-8: do 30 W; łączna moc ≤110 W
Zarządzanie zasilaniem PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt
	Zarządzanie zużyciem mocy; włączanie/wyłączanie PoE;
	automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy prędkości 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi
	1 × Informacje prawne i regulacyjne
	1 × Przewód zasilający
	1 × Zasilacz
	1 × Złącze śrubowe
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania – przełączenie między trybem zarządzanym i niezarządzanym (domyślnie włączony) • Tryb rozszerzony – umożliwia transmisję PoE do 250 m (przy 10 Mbps) • PoE Watchdog – monitoruje ruch danych portów 1-8 i automatycznie restartuje port przy braku transmisji przez 2 minuty
Liczba portów Ethernet (PoE)	8 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Porty uplink	2 × SFP 100/1000 Mbps + 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	810 020 godzin
Bufor pakietów	8,4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 12 288 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad
Liczba VLAN	32
Dynamiczne ARP	10
Ochrona przed pętlą Ethernet	STP; RSTP
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Agregacja łączy	Statyczna agregacja
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x
	Tłumienie nieznanymi unicastów
	Kontrola burz multicast/broadcast
	Wiązanie MAC + PORT
	Zapobieganie pętlom
	Lustrzanie lokalne
	LLDP
	Klient DHCP
	Izolacja portów
	Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud)
	Rejestry zdarzeń
	Alarmy usterek