

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4006-4et2et-60-p-137734.html>

SWITCH DAHUA CS4006-4ET2ET-60



Cena	196,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55458
Kod producenta	CS4006-4ET2ET-60
Kod EAN	6939554935190
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Przemysłowy	Nie
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4006-4ET2ET-60

Model: CS4006-4ET2ET-60

Najważniejsze cechy:

- ☐ Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- ☐ Obsługa standardów zasilania PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- ☐ Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE – kontrola zużycia energii oraz włączanie/wyłączanie PoE.
- ☐ Szeroki zakres temperatur pracy oraz pełna metalowa, zamknięta i pyłoszczelna obudowa.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Typ urządzenia	Switch
Warstwa	Warstwa 2
Przepustowość przełączania	0.89 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	1.2 Mpps
Porty	Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100 Mbps
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)

Wilgotność pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53 VDC, 1.226 A
Dołączony zasilacz	Tak
Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤3 W; Pełne obciążenie: 65 W
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przed przepięciami	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0.28 kg (0.62 lb)
Waga brutto	0.92 kg (2.03 lb)
Wymiary produktu	130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (D × S × W)
Wymiary opakowania	265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (D × S × W)
Materiał obudowy	Metal
Montaż	Montaż na biurku; montaż na ścianie
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 1 ≤ 60 W, Porty 2-4 ≤ 30 W, łącznie ≤ 60 W
Protokół PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE
Zarządzanie zużyciem energii PoE	Tak
Przypisanie pinów PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Transmisja PoE na duże odległości	Tak
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi; 1 × Informacje prawne i regulacyjne; 1 × Kabel zasilający; 1 × Zestaw montażowy; 1 × Mapa pozycji
Rodzaj przełącznika	Stały
Porty Ethernet	4
Przycisk reset	1
Rekomendowane kanały wideo	4-kanały 4-MP IPC
Średni czas między awariami (MTBF)	232.62 lat
Rozmiar bufora pakietów	4 Mbit
Jumbo Frame	9216 bajtów
Tablica MAC	8K
Standard komunikacji	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x
Liczba VLAN	32
Funkcja VLAN	VLAN oparty na porcie
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x; tłumienie nieznananych unicastów; kontrola burzy multicast; kontrola burzy broadcast
Mirror	Lokalna replikacja portu
Niezawodność	LLDP
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Zabezpieczenia	Izolacja portów
Zarządzanie urządzeniem	Zarządzanie w chmurze; Web; Logi