

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4006-4et2gt-36-p-135029.html>

Switch Dahua CS4006-4ET2GT-36



Cena	185,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60130
Kod producenta	CS4006-4ET2GT-36
Kod EAN	6939554912986
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Switch Dahua CS4006-4ET2GT-36

Model: CS4006-4ET2GT-36

Najważniejsze cechy:

- 4 x porty RJ45 10/100 Mbps PoE, 2 x porty RJ45 Gigabit
- Budżet PoE: 36 W, obsługa 802.3af/at na wszystkich portach PoE
- Przełącznik DIP do szybkiego włączania/wyłączania trybu Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE
- Szeroki zakres temperatur pracy: od -10 °C do +55 °C
- Obsługa VLAN i ochrony przed pętlami
- Zarządzanie przez WWW i centralne zarządzanie w chmurze za pomocą aplikacji DoLink, z możliwością monitorowania sieci w czasie rzeczywistym
- Łatwa konfiguracja z automatycznym wykrywaniem i ustawianiem sieci oraz systemów

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja	Opis
Typ urządzenia	Switch
Warstwa	Layer 2
Przepustowość przełączania	4.8 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	3.57 Mpps
Sloty funkcyjne	Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
	Port 5-6: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji

Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: 53 VDC, 0.8 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Tryb bez obciążenia: ≤3 W
	Przy pełnym obciążeniu: 42.4 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV
	Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 6 kV
Waga netto	0.2 kg (0.44 lb)
Waga brutto	0.72 kg (1.59 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	115 × 84 × 27 mm (4.53" × 3.33" × 1.06")
Wymiary opakowania (D × S × W)	195 × 114 × 83 mm (7.68" × 4.49" × 3.27")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Na biurko, na ścianę
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 1-4: ≤30 W każdy
	Łącznie: ≤36 W
Protokół PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie energią PoE	Monitorowanie zużycia energii PoE
	Włączanie/wyłączanie PoE
	Automatyczne wyłączenie PoE przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1, 2, 4, 5 (V+)
	3, 6, 7, 8 (V-)
Transmisja PoE na długie odległości	Tak, do 250 m (10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja szybkiego uruchomienia
	1 × Informacje prawne i regulacyjne
	1 × Zasilacz
	1 × Kabel zasilający
Rodzaj switcha	Fixed
Przełącznik DIP	Managed Mode: Domyślnie włączony (zarządzanie lokalne WWW i w chmurze)
	Unmanaged Mode: Wyłączenie trybu zarządzania
	PoE Watchdog: Monitoruje porty 1-4 i restartuje PoE przy braku ruchu przez 2 min (tylko w trybie Unmanaged)
	Extend Mode: Porty 1-4, transmisja do 250 m przy 10 Mbps (tylko w trybie Unmanaged)
Porty Ethernet	4
Przycisk reset	1
Rekomendowane kanały wideo	4 × kamera 4 MP IPC
MTBF	232.62 lata
Bufor pakietów	4 Mbit
Maks. rozmiar ramki (Jumbo Frame)	9216 bajtów
Tablica MAC	2K adresów
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Obsługiwane VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	IEEE 802.3x Flow Control
	Suppress Unknown Unicast
	Storm Control (Multicast, Broadcast)
	MAC+Port Binding
	Loop Prevention
Kopiowanie ruchu (Mirroring)	N:1 Mirroring, lokalne port mirroring
Niezawodność	LLDP
Funkcja DHCP	DHCP Client
Bezpieczeństwo	Izolacja portów
Zarządzanie urządzeniem	Zarządzanie WWW, zarządzanie w chmurze, logi, alarm błędu