

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 23:09

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4006-4et2gt-60-p-137136.html>

SWITCH DAHUA CS4006-4ET2GT-60



Cena	213,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66526
Kod producenta	CS4006-4ET2GT-60
Kod EAN	6939554921773
Przepustowość urządzenia	12
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	brak
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Liczba portów	6
Porty FastEthernet	brak
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Desktop
Porty GigaEthernet	2
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	10/100/1000 Mbps

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4006-4ET2GT-60

Model: CS4006-4ET2GT-60

Najważniejsze cechy:

- **4 porty PoE RJ45 10/100 Mbps** oraz **2 porty RJ45 Gigabit (uplink)**.
- **Całkowity budżet mocy PoE: 60 W** – obsługa standardów **IEEE 802.3af/at** na wszystkich portach PoE oraz **Hi-PoE** na porcie pomarańczowym.

- **Przełącznik DIP** umożliwia szybkie włączanie/wyłączanie trybów pracy: **Zarządzanie w chmurze, PoE Watchdog** oraz **Long Distance PoE (zasięg do 250 m)**.
- **Szeroki zakres temperatur pracy:** od **-10 °C do +55 °C**.
- Obsługa funkcji **VLAN** oraz **ochrony przed pętlą sieciową (Loop Protection)**.
- **Zarządzanie przez przeglądarkę WWW** oraz **centralne zarządzanie w chmurze** za pośrednictwem aplikacji **DoLink App** z możliwością **monitorowania sieci w czasie rzeczywistym**.
- **Łatwa konfiguracja automatyczna** – urządzenie automatycznie wykrywa i konfiguruje połączenia sieciowe oraz podłączone systemy.

Specyfikacja techniczna:

Cecha	Opis
Typ urządzenia	Switch (przełącznik)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	4,8 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	3,57 Mpps
Opis portów	Porty 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porty 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura robocza	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność robocza	10%-90% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% (bez kondensacji)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 53 VDC, 1,22 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤3 W; Pod pełnym obciążeniem: 65 W
Ochrona przed ESD (wyładowania elektrostatyczne)	Wyładowanie powietrzne: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa (błyskawicowa)	Tryb wspólny: 6 kV
Waga netto	0,2 kg (0,44 lb)
Waga brutto	0,76 kg (1,68 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	115 mm × 84 mm × 27 mm (4,53" × 3,33" × 1,06")
Wymiary opakowania (D × S × W)	195 mm × 114 mm × 83 mm (7,68" × 4,49" × 3,27")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Rodzaj montażu	Montaż biurkowy (desktop) lub ścienny (wall mount)
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 1 ≤ 60 W; Porty 2-4 ≤ 30 W; Łącznie ≤ 60 W
Standard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; Włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Transmisja PoE na duże odległości	Tak (do 250 m w trybie Extend)
DIP Switch – funkcje	• Tryb zarządzany (Managed Mode): domyślnie włączony – zarządzanie przez WWW i chmurę • Tryb niezarządzany (Unmanaged Mode): po wyłączeniu • PoE Watchdog: monitoruje porty 1-4 i restartuje port PoE po 2 min bez ruchu • Tryb Extend: zwiększa zasięg transmisji do 250 m przy 10 Mbps (tylko w trybie niezarządzanym)
Rekomendowana liczba kanałów wideo	4 × 4 MP IPC
MTBF (średni czas między awariami)	232,62 lat
Pamięć bufora pakietów	4 Mbit
Maksymalny rozmiar ramki (Jumbo Frame)	9216 bajtów
Rozmiar tablicy MAC	2K
Standardy komunikacji	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Liczba VLAN	32
Funkcja VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x; Tłumienie nieznanego unicastu; Kontrola burzy multicast/broadcast; Wiązanie MAC+Port; Zapobieganie pętli
Monitorowanie portów (Mirroring)	N:1 Mirroring; Mirroring lokalnych portów
Niezawodność (LLDP)	Tak
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Bezpieczeństwo	Izolacja portów
Zarządzanie urządzeniem	Zarządzanie przez WWW; Zarządzanie w chmurze; Dzienniki (Logs); Alarmy błędów (Fault Alarm)