

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4006-4gt-60-v2-p-137006.html>

SWITCH DAHUA CS4006-4GT-60-V2



Cena	313,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66067
Kod producenta	CS4006-4GT-60-V2
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4006-4GT-60-V2

Model: CS4006-4GT-60-V2

Najważniejsze cechy:

- **4 porty RJ45 Gigabit PoE** oraz **2 porty RJ45 Gigabit uplink**
- **Łączny budżet PoE 60 W** – obsługa standardów **IEEE 802.3af/at** na wszystkich portach PoE oraz **Hi-PoE** na pomarańczowym porcie
- **Przełącznik DIP** umożliwiający szybkie włączanie/wyłączanie trybów pracy: **Cloud-Managed**, **PoE Watchdog** oraz **Long Distance PoE**
- **Szeroki zakres temperatur pracy**: od -10 °C do +55 °C
- Obsługa funkcji **VLAN** oraz **ochrony przed pętlą sieciową (Loop Protection)**
- **Zarządzanie przez przeglądarkę (WEB)** oraz **centralne zarządzanie w chmurze** za pomocą aplikacji **DoLink**, umożliwiające **monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym**
- **Łatwa konfiguracja** – automatyczne wykrywanie i szybkie uruchamianie sieci oraz podłączonych urządzeń

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	12 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	8,9 Mpps
Opis portów	Port 1-4: 4 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)

Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53 VDC, 0.8 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: ≤3 W
	Pełne obciążenie: 65 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV
	Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 6 kV
Waga netto	0,2 kg (0,44 lb)
Waga brutto	0,76 kg (1,68 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	115 × 84 × 27 mm (4,53" × 3,33" × 1,06")
Wymiary opakowania (D × S × W)	195 × 114 × 83 mm (7,68" × 4,49" × 3,27")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Sposób montażu	Montaż na biurku lub na ścianie
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Moc PoE	Port 1 ≤ 60 W
	Porty 2-4 ≤ 30 W
	Łączna moc ≤ 60 W
Standardy PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE;
	automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Skrócona instrukcja obsługi
	1 × Informacje prawne i regulacyjne
	1 × Zasilacz
	1 × Przewód zasilający
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania (Managed Mode) – domyślnie włączony (Web + Cloud) • PoE Watchdog – monitoruje porty 1-4 i automatycznie restartuje przy braku ruchu przez 2 min (tylko w trybie niezarządzanym) • Tryb rozszerzony (Extend Mode) – zwiększa zasięg transmisji portów 1-4 do 250 m przy 10 Mbps (tylko w trybie niezarządzanym)
Liczba portów Ethernet (PoE)	4 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Porty uplink	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	4 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	232,62 lata
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	2K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x
	Tłumienie nieznanych unicastów
	Kontrola burz multicast/broadcast
	Wiązanie MAC + Port
	Zapobieganie pętlom
Ochrona pętli sieciowych (Loop Protection)	VLAN + zabezpieczenia STP/RSTP (programowo)
Lustrzanie portów (Mirroring)	Lustrzanie lokalne N:1
Niezawodność	LLDP
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Zabezpieczenia	Izolacja portów
Zarządzanie urządzeniem	Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud)
	Rejestry zdarzeń
	Alarmy usterek