

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4010-8et2gt-110-p-137008.html>

SWITCH DAHUA CS4010-8ET2GT-110



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66071
Kod producenta	CS4010-8ET2GT-110
Kod EAN	1.0.01.20.11947-9003
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	10
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	brak
Port konsoli	Nie
Liczba portów	4
Porty FastEthernet	brak
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Desktop
Porty GigaEthernet	4
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	10 Gbps

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4010-8ET2GT-110

Model: CS4010-8ET2GT-110

Najważniejsze cechy:

- 8 portów RJ45 10/100 Mbps PoE oraz 2 porty RJ45 Gigabit
- Budżet PoE 110 W, obsługa standardów IEEE 802.3af/at na wszystkich portach PoE oraz IEEE 802.3bt na czerwonych portach
- Przełącznik DIP umożliwiający szybkie włączanie/wyłączanie funkcji: Cloud-Managed, PoE Watchdog oraz Long Distance PoE

- **Szeroki zakres temperatur pracy:** od -10 °C do +55 °C
- Obsługa **VLAN** oraz **ochrony przed pętlą sieciową (Loop Protection)**
- **Zarządzanie przez przeglądarkę (WEB)** oraz **centralne zarządzanie w chmurze** za pomocą aplikacji **DoLink**, z możliwością monitorowania sieci w czasie rzeczywistym
- **Łatwa konfiguracja** — automatyczne wykrywanie i ustawianie sieci oraz podłączonych urządzeń

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4,17 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (54 V, 2.22 A)
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 5,7 W Pełne obciążenie: 115 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 6 kV Tryb różnicowy: 1 kV
Waga netto	0,36 kg (0,79 lb)
Waga brutto	1,09 kg (2,03 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	184,6 × 103,3 × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06")
Wymiary opakowania (D × S × W)	252 × 137 × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Sposób montażu	Montaż na biurku lub na ścianie
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Moc PoE	Porty 1-2: ≤90 W, porty 3-8: ≤30 W, łączna moc ≤110 W
Standardy PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	Porty 1-2: 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) Porty 3-8: 1,2 (V+), 3,6 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Skrócona instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Przewód zasilający
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Przełączniki DIP	• Tryb zarządzania - włączony domyślnie (Web i Cloud) • PoE Watchdog - monitoruje porty 1-8 i automatycznie restartuje przy braku ruchu przez 2 min (tylko w trybie niezarządzanym) • Tryb rozszerzony - zwiększa zasięg transmisji portów 1-8 do 250 m przy 10 Mbps (tylko w trybie niezarządzanym)
Liczba portów Ethernet (PoE)	8 × RJ45 10/100 Mbps
Porty uplink	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	3 359 638 godzin
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 9 216 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznanymi unicastów Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + PORT Zapobieganie pętlom

Lustrzanie portów (Mirroring)
Niezawodność
Funkcje DHCP
Zabezpieczenia
Zarządzanie urządzeniem

Lustrzanie lokalne N:1
LLDP
Klient DHCP
Izolacja portów
Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud)
Rejestry zdarzeń
Alarmy usterek