

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4010-8et2gt-60-p-136810.html>

SWITCH DAHUA CS4010-8ET2GT-60



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64968
Kod producenta	CS4010-8ET2GT-60
Kod EAN	6937552421417

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4010-8ET2GT-60

Model: CS4010-8ET2GT-60

Najważniejsze cechy:

- 8 × portów RJ45 10/100 Mbps PoE oraz 2 × porty RJ45 Gigabit.
- Budżet PoE 60 W, obsługa standardów 802.3af/at na wszystkich portach PoE oraz dodatkowe Hi-PoE na porcie pomarańczowym.
- Przełącznik DIP umożliwiający szybkie włączanie/wyłączanie trybów: zarządzanie w chmurze, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
- Szeroki zakres temperatur pracy: od -10 °C do +55 °C.
- Obsługa VLAN i zabezpieczenia przed pętlą sieciową.
- Zarządzanie przez WWW oraz scentralizowane zarządzanie w chmurze za pomocą aplikacji DoLink, z możliwością monitorowania sieci w czasie rzeczywistym.
- Łatwa konfiguracja – automatyczne wykrywanie i ustawianie sieci oraz systemów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Przełącznik
Warstwa	Warstwa 2
Przepustowość przełączania	5,6 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	4,17 Mpps
Opis gniazd funkcyjnych	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz (53 V, 1,22 A)
Dołączony zasilacz	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: 4 W Pełne obciążenie: 63 W
Ochrona antystatyczna	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 6 kV Tryb różnicowy: 1 kV
Waga netto	0,36 kg (0,79 lb)

Waga brutto	0,92 kg (2,03 lb)
Wymiary produktu	184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06")
Wymiary opakowania	252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Montaż biurkowy; montaż na ścianie
Obsługa PoE	Tak
Moc PoE	Port 2-8 ≤30 W, port 1 ≤60 W, łącznie ≤60 W
Protokół PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE
Zarządzanie poborem mocy PoE	Zarządzanie poborem mocy PoE; włączanie/wyłączanie PoE; wyłączenie PoE przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1,2 (V+), 3,6 (V-)
Transmisja PoE na duże odległości	Tak
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja szybkiego startu 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Przewód zasilający
Przełącznik modularny/stacjonarny	Stacjonarny
Przełącznik DIP	Managed Mode: domyślnie włączony (zarządzanie lokalne przez WWW i chmurowe). Wyłączony = tryb niezależny. PoE Watchdog: monitoruje porty 1-8 i automatycznie restartuje port PoE, gdy brak ruchu przez 2 min (działa tylko w trybie niezależnym). Extend Mode: porty 1-8; odległość transmisji do 250 m przy 10 Mbps (działa tylko w trybie niezależnym).
Porty Ethernet	8
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8-kanałowe, 4-MP IPC
MTBF	2 837 361 godz.
Bufor pakietów	4 Mbit
Ramki Jumbo	9216 bajtów
Tablica MAC	8K
Standard komunikacyjny	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Funkcje portów	IEEE 802.3x Flow Control Odrzucanie nieznanym unicastów Kontrola burzy multicast Kontrola burzy broadcast Bindowanie MAC+Port Zapobieganie pętlom Lokalny mirroring portów N:1 mirroring LLDP Klient DHCP Izolacja portów Zarządzanie przez WWW Zarządzanie chmurowe Dzienniki Alarmy awarii
Mirroring	
Niezawodność	
Funkcja DHCP	
Bezpieczeństwo	
Zarządzanie urządzeniem	