

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4010-8gt-60-v2-p-137007.html>

SWITCH DAHUA CS4010-8GT-60-V2



Cena	436,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66068
Kod producenta	CS4010-8GT-60-V2

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4010-8GT-60-V2

Model: CS4010-8GT-60-V2

Najważniejsze cechy:

- **8 portów RJ45 Gigabit PoE** oraz **2 porty RJ45 Gigabit uplink**
- **Łączny budżet PoE 60 W** – obsługa standardów **IEEE 802.3af/at** na wszystkich portach PoE oraz **Hi-PoE** na pomarańczowym porcie
- **Szeroki zakres temperatur pracy:** od -10 °C do +55 °C
- Obsługa protokołów **VLAN, STP, RSTP** oraz **agregacji łączy (Link Aggregation)**
- **Zarządzanie przez przeglądarkę (WEB)** oraz **centralne zarządzanie w chmurze** za pomocą aplikacji **DoLink**, umożliwiające **monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym**
- **Łatwa konfiguracja** – automatyczne wykrywanie i szybkie uruchamianie sieci oraz podłączonych urządzeń

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Typ urządzenia	Przełącznik (Switch)
Warstwa	Warstwa 2 (Layer 2)
Przepustowość przełączania	20 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	14,88 Mpps
Opis portów	Port 1-8: 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	5%-95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 53 VDC, 1.226 A
Zasilacz w zestawie	Tak
Pobór mocy	Bez obciążenia: ≤3 W Pełne obciążenie: 65 W
Ochrona elektrostatyczna (ESD)	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	0,50 kg (1,1 lb)
Waga brutto	1,18 kg (2,60 lb)
Wymiary produktu (D × S × W)	190 × 106 × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18")

Wymiary opakowania (D × S × W)	256 × 244 × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Sposób montażu	Montaż na biurku lub na ścianie
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Moc PoE	Port 1: ≤60 W Porty 2-8: ≤30 W Łączna moc: ≤60 W
Standardy PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE
Zarządzanie zasilaniem PoE	Zarządzanie poborem mocy; włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE dalekiego zasięgu	Tak (do 250 m przy 10 Mbps)
Zawartość opakowania	1 × Skrócona instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Zasilacz 1 × Przewód zasilający
Typ przełącznika	Stały (Fixed)
Liczba portów Ethernet (PoE)	8 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Porty uplink	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Przycisk reset	1
Zalecane kanały wideo	8 × 4 MP IPC
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	127,3 lat
Bufor pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	Do 15 000 bajtów
Wielkość tablicy MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad
Liczba VLAN	32
Funkcje VLAN	IEEE 802.1Q VLAN
Ochrona pętli sieciowych (Loop Protection)	STP / RSTP
Agregacja łączy (Link Aggregation)	Statyczna agregacja
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x Tłumienie nieznanych unicastów Kontrola burz multicast/broadcast Wiązanie MAC + Port Zapobieganie pętlom Lustrzanie lokalne N:1
Lustrzanie portów (Mirroring)	LLDP
Niezawodność	Klient DHCP
Funkcje DHCP	Izolacja portów
Zabezpieczenia	Zarządzanie przez przeglądarkę (Web) i chmurę (Cloud)
Zarządzanie urządzeniem	Rejestry zdarzeń Alarmy usterek