

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4218-16et-240-p-131571.html>

SWITCH DAHUA CS4218-16ET-240



Cena	1 023,96 zł
Numer katalogowy	45944
Kod producenta	CS4218-16ET-240
Kod EAN	6923172571250
Prędkość transmisji switch	10/100/1000 Mbps
Liczba portów	16
Porty FastEthernet	16
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	2
Liczba portów POE	16
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	7
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty SFP	2
Port konsoli	Nie

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4218-16ET-240

Model: CS4218-16ET-240

Specyfikacja techniczna

rzepustowość Przełączania
Szybkość Przekazywania Pakietów
Opis Funkcji Slotów

Moc PoE
Temperatura Pracy
Wilgotność Pracy
Zasilanie
Zużycie Energii
Wentylator

7.2 Gbps
5.36 Mpps
Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo)
Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, łącznie ≤ 240 W
-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
5% -95% (RH), bez kondensacji
Wbudowany zasilacz: 100-240 VAC, 47-63 Hz, max 4 A
Bez obciążenia: ≤6 W ; Pełne obciążenie: 265 W
1

Ochrona Przeciwpzepięciowa	Wyładowanie w powietrzu: 8 kV; Wyładowanie przy kontakcie: 6 kV
Ochrona Przed Piorunem	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga Netto	2.35 kg (5.17 lb)
Wymiary Produktu	440 mm × 220 mm × 44 mm (17.32" × 8.66" × 1.73") (D × S × W)
Ogólne Waga Brutto	3.0 kg (6.6 lb)
Wymiary Opakowania	540 mm × 342 mm × 90 mm (21.26" × 13.46" × 3.54") (D × S × W)
Materiał Obudowy	Blacha
Instalacja	Montaż na biurku; montaż w szafie rackowej
Certyfikaty	CE
Lista Pakowania	Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1; Kabel zasilający × 1; Zestaw do montażu w szafie rackowej × 1
Sprzęt Przełącznik Modularny/Stały	Stały
Dołączony Zasilacz	Tak
PoE	Tak
Port Ethernet	16
Przycisk Resetowania	1
Przepływ Powietrza	Z lewej do prawej
Temperatura Przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność Przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Wydajność Zalecane Kanały Wideo	16-kan 4-MP IPC
MTBF	87.10 lat
Bufor Pakietów	4 Mbit
Jumbo Frame	15K Bajtów
Rozmiar Tablicy MAC	8K
Liczba VLAN	32
Standard Komunikacyjny	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Funkcja PoE Protokół PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Zarządzanie Zużyciem Energii PoE	Tak
Przypisanie Pinów PoE	1,2,4,5□V+□,3,6,7,8□V-□
Transmisja PoE na Duże Odległości	Tak
Funkcja VLAN	VLAN na bazie portów
Kontrola Przepływu IEEE 802.3x	Tak
Funkcja DHCP	Klient DHCP
Zarządzanie Urządzeniem	Zarządzanie przez WWW; Zarządzanie aplikacją