

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4226-24et-240-p-131572.html>

SWITCH DAHUA CS4226-24ET-240



Numer katalogowy	45946
Kod producenta	CS4226-24ET-240
Kod EAN	6923172571267
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	8
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Typ switcha	Smart
Porty SFP	2
Liczba portów POE	24
Prędkość transmisji switch	8.8 Gbps
Liczba portów	24
Porty FastEthernet	24
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	2

Opis produktu

SWITCH DAHUA CS4226-24ET-240

Model: CS4226-24ET-240

Specyfikacja techniczna:

Porty LAN:	24 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Zarządzanie:	tak
Diody LED:	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Maksymalna sumaryczna moc:	240 W
Tablica adresów MAC:	8k

Tryby pracy:
Wybrane cechy:

Certyfikaty:
Zabezpieczenia:

Obudowa:
Zasilanie:
Pobór mocy:
Temperatura pracy:
Waga:
Wymiary:
Producent / Marka:
Gwarancja:

Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę
(aplikacja DoLink Care)
Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie
Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i
różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
Watchdog PoE
Loop Protection
Zgodność z protokołem LLDP
Port Based VLAN : 32
Kontrola przepływu danych (802.3x)
Klient DHCP
Przycisk RESET
Możliwość montażu w szafie Rack 19"
CE
Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
(wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi -
Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Metalowa
100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
max. 265 W
-10 °C ... 55 °C
2.38 kg
440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
DAHUA
5 lat