

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-cs4228-24gt-p-133554.html>

Switch Dahua CS4228-24GT



Cena	782,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53756
Kod producenta	CS4228-24GT
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	23-32
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Switch Dahua CS4228-24GT

Model: CS4228-24GT

Najważniejsze cechy:

Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
Szeroki zakres temperatury roboczej oraz pełna obudowa metalowa, szczelna i odporna na kurz.

Specyfikacja techniczna:

Cecha	Opis
Typ urządzenia	Switch
Warstwa	Warstwa 2
Pojemność przełączania	56 Gbps
Wskaźnik przesyłania pakietów	41.66 Mpps
Opis portów	Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink)
Temperatura robocza	-10 °C do +55 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność robocza	5%-95% (RH), brak kondensacji
Zużycie energii	Bez obciążenia: 4 W; Pełne obciążenie: 14.4 W
Zasilanie	Zintegrowane zasilanie: 100-240 VDC, 47-63 Hz, maks. 1.2 A
Ochrona statyczna	Wyładowanie powietrzem: 8 kV; Wyładowanie stykowe: 6 kV
Ochrona przed piorunami	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	2.37 kg (5.22 lb)

Wymiary produktu	440 mm × 220 mm × 44 mm (17.32" × 8.66" × 1.73")
Wymiary opakowania	540 mm × 342 mm × 90 mm (21.26" × 13.46" × 3.54")
Waga brutto	2.5 kg (5.51 lb)
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Montaż	Montaż na biurku; Montaż na szynie (rack)
Zawartość opakowania	1 × Instrukcja obsługi; 1 × Informacje prawne i regulacyjne; 1 × Kabel zasilający; 1 × Zestaw montażowy do szafy
Typ przełącznika	Fixed (stały)
Dołączony zasilacz	Tak
PoE	Brak
Porty Ethernetowe	24
Przycisk reset	1
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), brak kondensacji
Zalecane kanały wideo	24-ch 4-MP IPC
MTBF	86.94 lat
Rozmiar bufora pakietów	4 Mbit
Jumbo Frame	15K Byte
Rozmiar tabeli MAC	8K
Liczba VLAN	32
Standard komunikacji	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Funkcje VLAN	VLAN na podstawie portu
Agregacja łączy	Tak
Funkcje portów	Kontrola przepływu IEEE 802.3x; Tłumienie nieznanych rozgłoszeń unicast; Kontrola burzy multicast; Kontrola burzy broadcast; Wykrywanie pętli portu; Wykrywanie pętli portów
Kontrola przepływu IEEE 802.3x	Tak
Lustrzane porty	Lustrzane porty lokalne
Zarządzanie	Web management; Logi; Zarządzanie w chmurze
Bezpieczeństwo	Izolacja portów