

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-pfs3106-4et-60-v2-p-128129.html>



SWITCH DAHUA PFS3106-4ET-60-V2

Cena	395,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30290
Kod producenta	PFS3106-4ET-60-V2
Kod EAN	6923172506603
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	4
Prędkość transmisji switch	100 Mbps
Liczba portów	4
Porty FastEthernet	0
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Przemysłowy
Porty SFP	1
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	6
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

SWITCH DAHUA PFS3106-4ET-60-V2

SWITCH DAHUA PFS3106-4ET-60-V2 to niezawodne rozwiązanie dla Twojej sieci. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ten switch doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach, zwłaszcza w warunkach przemysłowych. Jego wydajność oraz funkcje zarządzania sprawiają, że jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

Korzyści:

- Wysoka wydajność dzięki obsłudze prędkości do 1000 Mb/s.
- Wsparcie dla PoE umożliwiające zasilanie urządzeń poprzez kabel Ethernet.
- Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy, co zapewnia zasilanie redundantne.
- Inteligentne zarządzanie mocą oraz zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi.
- Kompatybilność z szerokim zakresem temperatur pracy (-30°C do 65°C).

Specyfikacja techniczna:

- **Porty LAN:**
 - 1 x port SFP 100/1000 Base-X - Uplink
 - 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
 - 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at)
 - 1 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / PoE (802.3af/at)
- **Diody LED:** Power, Link/Act

-
- **Szybkość transmisji:**
 - 10/100 Mb/s - 4 Porty LAN & PoE
 - 10/100/1000 Mb/s - 1 Port LAN
 - 100/1000 Mb/s - port SFP
 - **Maksymalna moc wyjściowa:**
 - 30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at)
 - 60 W @ High PoE
 - **Maksymalna sumaryczna moc:** 60 W
 - **Tablica adresów MAC:** 8k
 - **Tryby pracy:**
 - Extend On: 250 m, 10 Mb/s
 - Extend Off: 100 m, 100 Mb/s
 - **Waga:** 1.08 kg
 - **Wymiary:** 150 x 110 x 30 mm
 - **Zasilanie:** 53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
 - **Temperatura pracy:** -30 °C ... 65 °C
 - **Montaż:** Szyna DIN (TS-35)
 - **Certyfikaty:** CE, FCC