

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-pfs3218-16gt-135-p-135026.html>

Switch Dahua PFS3218-16GT-135



Numer katalogowy	60131
Kod producenta	PFS3218-16GT-135
Przemysłowy	Tak
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	13-22
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak

Opis produktu

Switch Dahua PFS3218-16GT-135

Model: PFS3218-16GT-135

Najważniejsze cechy:

- Niezarządzalny gigabitowy switch PoE
- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x oraz IEEE802.3z
- Szeroki zakres temperatur pracy, w pełni metalowa, pyłoszczelna obudowa
- Łatwa instalacja, obsługa typu plug and play
- Obsługa standardów zasilania PoE: IEEE 802.3af i IEEE 802.3at
- Tryb transmisji na duże odległości – do 250 m
- Zarządzanie zużyciem mocy PoE, automatyczne wyłączanie PoE w przypadku przeciążenia

Specyfikacja techniczna:

Warstwa sieciowa:

- **Typ warstwy:** Warstwa 2 (Layer 2)

Środowisko pracy:

- **Temperatura pracy:** -10 °C do +55 °C
- **Wilgotność pracy:** 5%-95% (RH), bez kondensacji

Wymiary i waga:

- **Waga netto:** 1,62 kg
- **Waga brutto:** 2,34 kg
- **Wymiary produktu (D x S x W):** 285,0 mm x 189,5 mm x 43,7 mm
- **Wymiary opakowania (D x S x W):** 369 mm x 299 mm x 81 mm

Instalacja:

- Montaż na biurku, w szafie rack lub na ścianie

Odporność na zakłócenia:

- **Ochrona antystatyczna:** Wyładowanie w powietrzu: 8 kV; Wyładowanie kontaktowe: 6 kV
- **Ochrona przed przepięciami:** Tryb wspólny: 2 kV; Tryb różnicowy: 0,5 kV

Obudowa:

- **Materiał:** Żelazo

Certyfikaty:

- CE, FCC

Sprzęt:

- **Rodzaj przełącznika:** Przełącznik stały (Fixed Switch)
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **PoE (Power over Ethernet):** Tak

Porty sieciowe:

- **Porty Ethernet:** 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (porty 1-16)
- **Porty optyczne:** 2 × SFP 1000 Mbps (porty 17-18)
- **Maks. prędkość portów Ethernet:** 1 Gbps
- **Maks. prędkość portów optycznych:** 1 Gbps

Chłodzenie:

- **Wentylator:** 1 szt.
- **Kierunek przepływu powietrza:** Od lewej do prawej

Zasilanie:

- **Zasilacz wbudowany:** 100-240 VAC; 50/60 Hz; maks. 2,5 A
- **Pobór mocy:**
- W trybie jałowym: 9 W
- Przy pełnym obciążeniu: 135 W

Wydajność:

- **Przepustowość przełączania:** 36 Gbps
- **Szybkość przekazywania pakietów:** 26,784 Mppps
- **Bufor pakietów:** 4,1 Mbit
- **Maks. rozmiar ramki (Jumbo Frame):** 9600 bajtów
- **Tablica MAC:** 8K bajtów
- **Zalecana liczba kanałów wideo:** 16 kanałów z kamerami 4 MP IPC

Standardy komunikacyjne:

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Funkcje PoE:

- **Obsługiwane standardy:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Moc PoE:**
- Pojedynczy port (1-16): ≤30 W
- Całkowita moc: ≤135 W
- **Przypisanie pinów PoE:** 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
- **Transmisja PoE na duże odległości:** Tak