

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-s3226-24et-240-p-137852.html>

Switch Dahua S3226-24ET-240



Cena	1 150,47 zł
Numer katalogowy	49655
Kod producenta	S3226-24ET-240
Kod EAN	6923172529411
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	23-32
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

Switch Dahua S3226-24ET-240

Model: S3226-24ET-240

Najważniejsze cechy:

- 26-portowy niezarządzalny switch biurkowy z 24 portami PoE
- 24 x porty RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 x porty RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) oraz 2 x porty SFP 1000 Mbps (combo)
- Zgodny ze standardami zasilania: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
- Funkcja PoE watchdog - monitorowanie stanu kamer w czasie rzeczywistym i automatyczny restart uszkodzonych kamer sieciowych
- Transmisja danych na odległość do 250 m
- Obsługa portów VIP - priorytetowa transmisja dla portów 1-8

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Przepustowość przełączania	8,8 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	6,55 Mpps
Opis gniazd funkcjonalnych	Port 1-24: 24 x RJ45 10/100 Mbps; Port 25-26: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (Combo); Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (Combo)
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	5%-95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +75 °C (-40 °F do +167 °F)
Wilgotność przechowywania	5%-95% RH, bez kondensacji

Zasilanie	Zasilacz wbudowany: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 4 A
Dołączony zasilacz	Tak
Pobór mocy	W stanie bezczynności: ≤8,5 W; Pełne obciążenie: 265 W
Wentylator	1
Kierunek przepływu powietrza	Z lewej do prawej
Ochrona elektrostatyczna	Rozładowanie w powietrzu: 8 kV; Rozładowanie przy kontakcie: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	2,47 kg (5,45 lb)
Waga brutto	3,12 kg (6,88 lb)
Wymiary produktu	440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32" × 8,66" × 1,73") (D × S × W)
Wymiary opakowania	540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26" × 13,46" × 3,54") (D × S × W)
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Instalacja	Montaż w szafie rack; montaż biurkowy
Certyfikaty	CE
PoE	Tak
Moc PoE	Port 1-2 ≤ 90 W; Port 3-24 ≤ 30 W; łącznie ≤ 240 W
Protokoły PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V-)
Transmisja PoE na duże odległości	Tak
Typ switcha	Stałokonfigurowany (Fixed)
Liczba portów Ethernet	24
Rekomendowana liczba kanałów wideo	24 × kamera IP 4 MP
Rozmiar bufora pakietów	4 Mbit
Obsługa ramek Jumbo	15K bajtów
Tablica MAC	8K
Standardy komunikacyjne	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z