

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-s3228-24gt-375-p-133597.html>

Switch Dahua S3228-24GT-375



Cena	2 040,16 zł
Numer katalogowy	53760
Kod producenta	S3228-24GT-375
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	23-32
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Switch Dahua S3228-24GT-375

Model: S3228-24GT-375

Najważniejsze cechy:

- **Porty PoE i uplink:**
24 porty RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE),
2 porty RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink),
2 porty SFP 1000 Mbps (uplink).
- **Zgodność ze standardami zasilania:** Obsługuje standardy zasilania **IEEE802.3af**, **IEEE802.3at**, **Hi-PoE** oraz **IEEE802.3bt**.
- **Funkcja PoE Watchdog:** Monitoruje w czasie rzeczywistym status kamer sieciowych i automatycznie restartuje te, które przestają działać.
- **Długi zasięg transmisji:** Zapewnia zasięg transmisji do **250 m**.
- **Porty VIP:** Obsługuje priorytetową transmisję danych dla portów od **1 do 8**.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Parametry
Podstawowe	
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	5% -95% (RH), bez kondensacji
Instalacja	Montaż w szafie rackowej; Montaż na biurku
PoE	

Moc PoE	Porty 1-2: ≤ 90 W; Porty 3-24: ≤ 30 W; Łącznie: ≤ 375 W
Ogólne	
Ochrona antystatyczna	Rozładowanie powietrzne: 8 kV; Rozładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przed piorunami	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Waga netto	2.66 kg (5.86 lb)
Waga brutto	3.26 kg (7.19 lb)
Wymiary produktu	440 mm × 220 mm × 44 mm (17.32" × 8.66" × 1.73")
Wymiary opakowania	540 mm × 342 mm × 90 mm (21.26" × 13.46" × 3.54")
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Certyfikaty	CE
Sprzęt	
Typ przełącznika	Stały
Zasilacz	Wbudowany
PoE	Tak
Liczba portów Ethernet	24
Maks. prędkość portu Ethernet	1 Gbps
Maks. prędkość portu optycznego	1 Gbps
Opis gniazdz funkcyjnych	Porty 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Porty 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink); Porty 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (Uplink)
Wentylator	1
Przepływ powietrza	Od lewej do prawej
Zasilanie	Wbudowane: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 7 A
Temperatura przechowywania	-40 °C do +75 °C (-40 °F do +167 °F)
Zużycie energii	Spoczynek: ≤12.5 W; Pełne obciążenie: 400 W
Wilgotność przechowywania	5%-95% (RH), bez kondensacji
Wydajność	
Przepustowość przełączania	56 Gbps
Prędkość przekazywania pakietów	41.66 Mpps
Bufor pakietów	4 Mbit
Jumbo Frame	15K Byte
Tablica MAC	8 K
Rekomendowane kanały wideo	24-ch 4-MP IPC
Standard komunikacyjny	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Funkcje	
Protokół PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Przypisanie pinów PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
PoE na dużą odległość	Tak