

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-s4101-16et2gf-240-c-p-131247.html>

SWITCH DAHUA S4101-16ET2GF-240-C



Cena	2 622,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	44183
Kod producenta	S4101-16ET2GF-240-C
Kod EAN	6923172544926
Procesor (chipset)	brak danych
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	8
Prędkość transmisji switch	10/100/1000 Mbps
Liczba portów	4
Porty FastEthernet	0
Rodzaj obudowy	Desktop
Typ switcha	Niezarządzalny
Porty SFP	1
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	5
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak

Opis produktu

SWITCH DAHUA S4101-16ET2GF-240-C

Prezentujemy SWITCH DAHUA S4101-16ET2GF-240-C — niezawodne rozwiązanie dla Twojej sieci! Ten zaawansowany przełącznik łączy w sobie funkcjonalność, wydajność oraz łatwość w zarządzaniu. Idealny do wykorzystania w różnych środowiskach, zapewnia stabilne połączenia i wsparcie dla nowoczesnych technologii.

Korzyści z wyboru SWITCH DAHUA S4101-16ET2GF-240-C:

- Możliwość zdalnego zarządzania oraz wizualizacji stanu sieci.
- Automatyczne generowanie topologii sieci, co ułatwia jej monitorowanie.
- Zasilanie na odległość do 250 m, co zwiększa elastyczność instalacji.
- 8-pinowe PoE, które zapewnia lepszą kompatybilność z urządzeniami.
- Monitorowanie stanu terminali w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Watchdog PoE.
- Wsparcie dla polityki zarządzania energią, co pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów.

Specyfikacja techniczna:

- **Porty LAN:** 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at))
- 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
- **Zarządzanie:** Możliwość zarządzania przez www oraz chmurę (aplikacja DoLink Care)
- **Diody LED:** Link, PoE, Power, System, 50% Power, 80% Power, 100% Power
- **Szybkość transmisji:** 10/100 Mb/s dla 16 portów LAN & PoE, 10/100/1000 dla 2 portów RJ45 (Uplink), 1000 dla 2

portów SFP (Uplink)

- **Maksymalna moc wyjściowa:** 90 W/port Hi-PoE/PoE 802.3bt (Porty 1, 2), 30 W/port PoE 802.3af/at (Porty 3-16)
- **Maksymalna sumaryczna moc:** 240 W
- **Tablica adresów MAC:** 16k
- **Tryby pracy:** Extend On: 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
- **Obudowa:** Metalowa
- **Temperatura pracy:** -10 °C ... 55 °C
- **Waga:** 3.15 kg
- **Wymiary:** 440 x 300 x 44 mm, RACK 19", 1U
- **Zasilanie:** 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
- **Pobór mocy:** max. 240 W
- **Certyfikaty:** CE, FCC
- **Zabezpieczenia:** Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi: 4/2 kV, ESD/EMP: 6/8 kV