

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-sf1009p-p-137712.html>

SWITCH DAHUA SF1009P



Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45955
Kod producenta	SF1009P
Kod EAN	6923172571434
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Przemysłowy	Nie
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	5-12

Opis produktu

SWITCH DAHUA SF1009P

Model: SF1009P

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Podstawowa warstwa	Warstwa 2
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność pracy	5% - 95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Wymiary produktu	190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") (D × S × W)
Montaż	Montaż na biurku; montaż na ścianie
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	Rozładowanie powietrzne: 8 kV; Rozładowanie kontaktowe: 6 kV
Ochrona przeciwprzepięciowa	Tryb wspólny: 4 kV; Tryb różnicowy: 2 kV
Masa netto	0.49 kg (1.08 lb)
Masa brutto	1.3 kg (2.87 lb)
Wymiary opakowania	267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51" × 9.41" × 3.03") (D × S × W)
Materiał obudowy	Żelazo
Certyfikaty	CE
Typ przełącznika	Przełącznik stały
Dołączony adapter zasilania	Tak
Obsługa PoE	Tak

Liczba portów Ethernet	8
Opis gniazd funkcyjnych	Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (uplink)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53 VDC, 1.81 A
Pobór mocy	Bez obciążenia: 1.5 W; Pełne obciążenie: 96 W
Wilgotność przechowywania	5% – 95% (RH), bez kondensacji
Przepustowość przełączania	1.8 Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	1.34 Mpps
Bufor pakietów	768 Kbit
Tablica adresów MAC	2K
Standard komunikacyjny	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x
Protokół PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt
Moc PoE	Port 2-8 ≤ 30 W, port 1 ≤ 90 W, łącznie ≤ 96 W
Zarządzanie zużyciem energii PoE	Tak
Przypisanie pinów PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Długi zasięg transmisji PoE	Tak